

Паяльные станции с постоянной температурой YINUA-936A, YINUA-937D+

Особенности

1. Паяльные станции с постоянной температурой YINUA-936A, YINUA-937D+ отличаются высокой скоростью нагрева и температурной компенсации. Используя данное оборудование, Вы можете не беспокоиться о непропаянных соединениях.
2. Станции для бессвинцовой пайки оснащены импортным нагревательным элементом. Наше паяльное оборудование подойдет для сварочных работ любой сложности.
3. Для ручки термофена и ручки паяльника используется термоустойчивый силиконовый провод. Благодаря данному проводу можно прикасаться в течении 30 секунд к паяльнику, разогретому до 300 градусов.
4. Данные станции являются антистатическими, что позволяет не повреждать электронные элементы.
5. Станции для бессвинцовой пайки автоматически распознают неисправности и сигнализируют об этом пользователю.
6. Паяльные станции YINUA-936A и YINUA-937D+ изготовлены с применением пресс-формы нового типа, что позволяет им быть устойчивыми к ударам и давлению.



Параметры

Номинальное напряжение	Переменный ток 220В±10% 50Гц
Выходная мощность	75Вт
Условия эксплуатации	0 ~ 40°C относительная влажность < 80%
Условия хранения	-20 ~ 80°C относительная влажность < 80%
Размеры	14.5*12*8 см
Вес	2 кг
Рабочее напряжение	Переменный ток 26В±10% 50Гц
Выходная мощность	
Температурный диапазон	200°C ~ 450°C
Температурная стабильность	±10°C (статическая)
Тип дисплея	936A: NO937D+: Красный/зеленый светодиодный дисплей
Нагревательный элемент	Нагреватель Hakko
Сопротивление на заземлении наконечника	< 2Ω
Напряжение наконечника на заземлении	< 2 мВ