ДИН-рейки

В соответствии с “Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация” и “Номенклатурой продукции, подлежащей декларированию соответствия” ДИН-рейки серии ДН-101 не относятся к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р, и их обязательная сертификация в Системе сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относятся к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем декларации соответствия.

Сфера применения

Монтажные ДИН-рейки 35 мм используются для монтажа автоматических выключателей, устройств защитного отключения и другой модульной аппаратуры в корпусах электрошкафов.

Применяются в цепях с частотой переменного тока 50 (60) Гц при номинальном напряжении до 400 В.

Выполняются из оцинкованной стали с универсальной перфорацией. ДИН-рейки серии ДН-101 имеют бело-серебристый цвет. Такой тип покрытия не содержит шестивалентный хром, и получил название – «Свободный от шестивалентного хрома». А также обладает улучшенными эксплуатацион-ными свойствами, в частности, более высокой прочностью и стойкостью к коррозии.

Информация для заказа

Структура условного обозначения

ДН101–0060

серия длина, см

Полный ассортимент

Тип/внешний вид	Длина ДИН-рейки	Толщина	Артикул	Каталожный номер
	20 см	0,8 ± 0,15 мм	ДН-101-0020	32050
	25 см	0,8 ± 0,15 мм	ДН-101-0025	32051
	30 см	0,8 ± 0,15 мм	ДН-101-0030	32052
	60 см	0,8 ± 0,15 мм	ДН-101-0060	32053
	125 см	0,8 ± 0,15 мм	ДН-101-0125	32054

Упаковка

Наименование	Количество в групповой упаковке	Количество в транспортной коробке	Брутто вес транспортной коробки, кг	Объем транспортной коробки, м³
ДН–101–0020	50	300	15	0,014
ДН–101–0025	50	200	14	0,01
ДН–101–0030	50	250	18	0,013
ДН–101–0060	50	100	22	0,016
ДН–101–0125	20	100	29	0,022