

Серия ULD

ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67,
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67,
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67,
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67,
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67,
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67,
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67,
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67,
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67,
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67,
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67,
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67,
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67,
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67,
ULD-S1500-150/DBA WARM WHITE IP67,
ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67

Уважаемый покупатель!


Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте провод.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите гирлянду на украшаемом объекте.
- Подключите к сети 230В~.
- У гирлянды с контроллером можно нажать кнопки выбрать режим свечения.



• **Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

Гирлянды с коннекторами (см. таблицу) можно соединять между собой. Для этого необходимо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом и зафиксировать накидной гайкой. Если при соединении гирлянды не светится, надо поменять полярность соединения (разъединить коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°). Рекомендуются соединять не более 6 гирлянд.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
- Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
- Гирлянды со степенью защиты IP67 предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать гирлянды в бассейнах и где-либо еще под водой.
- Не соединяйте между собой гирлянды, у которых отсутствуют коннекторы.
- Не давайте гирлянду детям.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

СРОК СЛУЖБЫ. Не менее 50 000 часов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткое наименование	Длина гирлянды, м	Цвет свечения	Количество светодиодов, шт	Тип свечения	Контроллер	Коннектор	Цвет провода	Материал провода	Длина провода, м	Класс защиты (IP)	Мощность, Вт	Напряжение сети, В	Номинальная частота, Hz	Номинальный ток, mA	Масса, г	Температура среды, град.
ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67	10	синий	120	динамический (8 режимов)	да	нет	черный	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (8 режимов)	да	нет	черный	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67	10	белый (4000K)	120	динамический (8 режимов)	да	нет	черный	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67	10	синий	120	динамический (8 режимов)	да	нет	белый	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (8 режимов)	да	нет	белый	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67	10	белый (4000K)	120	динамический (8 режимов)	да	нет	белый	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67	10	теплый белый (3000K)	120	динамический (8 режимов)	да	нет	белый	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	статический	нет	да	белый	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67	10	теплый белый (3000K)	120	статический	нет	да	белый	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67	10	белый (4000K)	120	статический	нет	да	белый	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67	10	синий	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	черный	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	черный	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67	10	теплый белый (3000K)	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	черный	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67	10	белый (4000K)	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	черный	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67	10	теплый белый (3000K, 4000K)	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	черный	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67	10	синий	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	белый	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67	10	разно-цветный*	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	белый	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67	10	теплый белый (3000K)	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	белый	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67	10	белый (4000K)	120	динамический (режим мерцания)	нет	да	белый	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1500-150/DBA WARM WHITE IP67	15	теплый белый (3000K)	150	динамический (8 режимов)	да	нет	черный	каучук	1,5	67	6	AC 230	50-60	-	-	-30~+35

В режиме мерцания 20% светодиодов мигают, остальные светят статично. * красный, желтый, синий, зеленый

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 737718.


Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru



ULD сериясы

- ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67,
- ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67,
- ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67,
- ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67,
- ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67,
- ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67,
- ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67,
- ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67,
- ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67,
- ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67,
- ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67,
- ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67,
- ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67,
- ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67,
- ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67,
- ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67,
- ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67,
- ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67,
- ULD-S1500-150/DBA WARM WHITE IP67,
- ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67

Құрметті сатып алушы!

Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.


МАҚСАТЫ

Uniel сауда белгісінің декоративті жарықдиодты жарықтандыруы бөлмелерді безендіруге және сыртқы дизайнға арналған. Бұл үйде және бақшада ғана емес, сонымен қатар сауда орталығында немесе кафеде мерекелік атмосфераны құрудың қарапайым және ерекше тәсілі.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Гирлянданы қорпадан ақырын шығарып, сымды жайыңыз.
- Сымның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Гирлянданы безендірілетін затқа қойыңыз.
- ~230 В желіге қосыңыз.

• **Маңызды!** Ұзақ мерзімді пайдалану кезінде жарық диодтары аздап қызуы мүмкін.



Коннекторлары бар гирляндаларды (кестені қараңыз) өзара байланыстыруға болады. Гирляндасы өзара жалғау үшін штекері бар коннекторды жалғағышы бар коннекторға қойып, қайырмалы сомымен бекіту керек. Егер жалғау кезінде гирляндасы жанбаса, жалғау полярылығын ауыстыру керек (коннекторды ажыратып, штекерді 180С-қа бұрып, қою. Өзара кемінде 6 данасын жалғау ұсынылады.

ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Қаптамада тұрған гирлянданы қоспаңыз.
- Гирлянданы жылу көздері мен металл заттардың жаңына қоймау ұсынылады.
- Гирляндалар мен сымдарды аяқтың астына және автокөлікке кедергі келтіретін жерге қоймаңыз.
- Бекіту үшін пластикалық қысқыштарды және ұқсас оқшауланған материалдарды қолданыңыз, шегелерді пайдаланбаңыз.
- Істен шыққан жарық диодтарын ауыстыруға болмайды. Тіпті жарық диодтарының бірі істен шықса да, гирлянд жарқырап тұрады.
- Егер олар кернеуде болса, гирляндаларды бөлшектеуге тыйым салынады. Гирляндаларды өздігінен жөндемеу ұсынылады
- Жұмыс істеп тұрған гирлянданы ұзақ уақыт қараусыз қалдырмаңыз.
- Соңқы, сымның қатты тартылуы және т.с.с нәтижесінде пайда болатын механикалық зақымданудан аулақ болыңыз. Зақымдалған гирлянданы пайдаланбаңыз.
- IP67 қорғаныс дәрежесі бар гирляндалар үйде де, одан тыс жерлерде де қолдануға арналған. Бассейндерде және қандай да басқа жерде су астында гирляндаларды орналастыруға қатаң тыйым салынады.
- Коннекторлары жоқ гирляндаларды, өзара байланыстырмаңыз.
- Балаларға гирлянданы бермеңіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Uniel сауда белгісінің жарық диодты гирляндасы орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 1 жыл кепілдік беріледі.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ

Кемінде 50 000 сағат.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Қысқаша атауы	Гирлянданың ұзындығы, м	Жарық түсі	Жарық диодтарының саны	Жарық түрі	Бақылаушы	Коннектор	Сым түсі	Сым материалы	Қосымша арналған сым ұзындығы	Қорғаныс классы, IP	Құрталығы, Вт	Желі кернеуі, В*	Номиналды жиілік, Hz	Атаулы ток, mA	Салмақ, г	Орнатын температура, град.
ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67	10	көк	120	динамикалық (Врежимдерде)	да	нет	қара	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67	10	түрлі-түсті*	120	динамикалық (Врежимдерде)	да	нет	қара	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67	10	ақ (4000К)	120	динамикалық (Врежимдерде)	да	нет	қара	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67	10	көк	120	динамикалық (Врежимдерде)	да	нет	ақ	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67	10	түрлі-түсті*	120	динамикалық (Врежимдерде)	да	нет	ақ	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67	10	ақ (4000К)	120	динамикалық (Врежимдерде)	да	нет	ақ	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67	10	жылы-ақ (3000К)	120	динамикалық (Врежимдерде)	да	нет	ақ	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67	10	түрлі-түсті*	120	статикалық	нет	да	ақ	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67	10	жылы-ақ (3000К)	120	статикалық	нет	да	ақ	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67	10	ақ (4000К)	120	статикалық	нет	да	ақ	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67	10	көк	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	қара	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67	10	түрлі-түсті*	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	қара	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67	10	жылы-ақ (3000К)	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	қара	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67	10	ақ (4000К)	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	қара	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67	10	жылы-ақ, ақ (3000К, 4000К)	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	қара	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67	10	көк	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	ақ	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67	10	түрлі-түсті*	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	ақ	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67	10	жылы-ақ (3000К)	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	ақ	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67	10	ақ (4000К)	120	Динамикалық (үйкеліс режимі)	нет	да	ақ	каучук	1,5	67	5	AC 230	50-60	20	871	-30~+35
ULD-S1500-150/DBA WARM WHITE IP67	15	жылы-ақ (3000К)	150	динамикалық (Врежимдерде)	да	нет	қара	каучук	1,5	67	6	AC 230	50-60	-	-	-30~+35

*Қызыл, сары, көк, жасыл.

Үйкеліс режимінде жарық диодтарының 20% -ы жылылықтайды, қалғандары статикалық түрде жарқырайды.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрғақ, жабық және балалардың қолы жетпейтін жерде, өндірушінің қаптамасында сақтаңыз.
- Ылғалдың тиісіне жол бермеңіз.
- Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрінен жүзеге асырылады.
- 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьлин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.com

Импорртаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016

сәйкес дайындалады.



Бұйым	Сериялық нөмірі	
	Өндірілген күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.