




Габаритные размеры	Наименование	Сечение подключаемых проводов, мм <sup>2</sup>	Размеры, мм					Цвет изоляции	Артикул
			s	B	d1	L	H		
 	РпФим 1,25-7-0,8	0,5÷1,5	0,80	6,60	1,5	16,5	15,0	●	URM30-D25-D23-5
	РпФим 2-7-0,8	1,5÷2,5	0,80	6,60	2,3	17,3	15,0	●	URM30-D15-D17-4

**НОВИНКА**







## Разъемы плоские изолированные ответвительные РпИю медные луженые

Разъемы изолированные типа РпИю ИЕК® предназначены для опрессовки гибких проводов и кабеля с медными или алюминиевыми жилами сечением до 6,0 мм<sup>2</sup> в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

Габаритные размеры	Наименование	Диапазон сечений проводов, мм <sup>2</sup>	Размеры, мм								Цвет изоляции	Артикул
			D	d	H	L	B	B1	t			
 	РпИю 1,5-7,5-0,8	0,5÷1,5	3,6	1,9	10,5	21					●	URO-10-1-100
	РпИю 1,5-7,5-0,8*	0,5÷1,5	3,6	1,9	10,5	21					●	URO-4-10-1-100
	РпИю 2,5-7,5-0,8	1,5÷2,5	4,0	2,4	11,0	22	7,5	6,5	0,8		●	URO-10-2-100
	РпИю 2,5-7,5-0,8*	1,5÷2,5	4,0	2,4	11,0	22	7,5	6,5	0,8		●	URO-4-10-2-100
	РпИю 6,0-7,5-0,8	4,0÷6,0	5,5	3,6	13,5	25					●	URO-10-3-100
	РпИю 6,0-7,5-0,8*	4,0÷6,0	5,5	3,6	13,5	25					●	URO-4-10-3-100

## Гильзы соединительные изолированные

Гильзы соединительные изолированные ГСИ, ГСИ-н, ГСИ-т предназначены для соединения жил проводов и кабелей с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 16,0 мм<sup>2</sup> в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В методом обжима (опрессовкой). Металлические контактные части гильз изготавливают из медного сплава с последующим лужением. Гильзы относятся к изделиям соединительным без дополнительных средств крепления. Климатическое исполнение гильз УХЛ3.1 по ГОСТ 15150.

Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм				Кол-во в упак.	Цвет изоляции	Артикул
		L	L1	d1	S			
<b>Гильзы соединительные изолированные в ПВХ корпусе</b>								
 	ГСИ 0,5-1,5	24,2	15,0	1,7	0,8	10	●	UGL20-001-01
	ГСИ 1,5-2,5	24,2	15,0	2,3	0,8	8	●	UGL20-002-02
	ГСИ 4,0-6,0	26,0	15,0	3,4	1,0	5	●	UGL20-006-03
	ГСИ 6,0-10,0	35,5	21,0	4,6	1,2	2	●	UGL20-010-04
	ГСИ 10,0-16,0	45,0	26,0	5,8	1,5	4	●	UGL20-016-05
	ГСИ 16,0-25,0	52,5	29,0	7,7	1,8	5	●	UGL20-025-06
<b>Гильзы соединительные изолированные в нейлоновом корпусе</b>								
 	ГСИ-н 0,5-1,5	26,2	15,0	1,7	0,8	10	●	UGL21-001-01
	ГСИ-н 1,5-2,5	26,2	15,0	2,3	0,8	8	●	UGL21-002-02
	ГСИ-н 4,0-6,0	27,0	15,0	3,4	1,0	5	●	UGL21-006-03
<b>Гильзы соединительные изолированные в термоусаживаемом корпусе</b>								
 	ГСИ-т 0,5-1,5	36,0	15,0	1,7	0,8	7	●	UGL22-001-01
	ГСИ-т 1,5-2,5	36,0	15,0	2,3	0,8	7	●	UGL22-002-02
	ГСИ-т 4,0-6,0	41,0	15,0	3,4	1,0	4	●	UGL22-006-03

\* Поставляются в розничной упаковке по 20 штук.