



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Хомут стяжной EKF

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Хомут стяжной EKF предназначен для стяжки пучка СИП. Хомут устойчив к ультрафиолетовому и солнечному излучению, высоким и низким температурам, коррозии и агрессивным атмосферным воздействиям

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения
Материал	Атмосферостойкий пластик
Рабочее напряжение, кВ	до 1
Диапазон эксплуатационных температур, °С	От -60 до +50
Температура монтажа, °С	От -20 до +50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1

Таблица 2

Наименование	Разрушающая нагрузка, кН	Диаметр хомута, мм	Масса, кг	Артикул
Хомут стяжной СИП 180 EKF	0,4	10-55	0,007	e-180п
Хомут стяжной СИП 260 EKF		25-62		e-260п
Хомут стяжной СИП 350 EKF		30-92		e-350п

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хомут стяжной поставляется в групповой упаковке по 100 шт.

4 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Эксплуатацию и монтаж хомута необходимо проводить в соответствии с климатическими условиями, указанными в разделе 2 паспорта.

Хомут ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Хомут не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами! Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя хомуты следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

6 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие хомута стяжного ЕКФ заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: не менее 10 лет.

8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Информация указана на упаковке изделия.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Хомут стяжной ЕКФ признан годным к эксплуатации.

Дата производства: информация указана на упаковке изделия.

М. П.

Печать фирмы-продавца



Штамп технического
контроля изготовителя