

## Информация о продукции

### 79 42 125 ESD

#### Прецизионные бокорезы для электроники антистатические ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- ручки электроотводящие с рассеянием
- острая головка
- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- точно шлифованные режущие кромки с очень малыми фасками для точной резки чувствительных деталей электроники; также без фаски для резки заподлицо
- прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- почти на 20 % меньший вес по сравнению с традиционными клещами для электроники
- винтовой шарнир с особенно тщательно выполненными рабочими поверхностями для равномерного движения
- двойная пружина с легким ходом
- Эргономичные двухкомпонентные чехлы
- Хромистая сталь для шарикоподшипников, кованая, многоступенчатая закалка в масле



#### назначения

Номер артикула	79 42 125 ESD
EAN	4003773061571
Клещи	вороненые
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	58 g
Размеры	125 x 61 x 16 mm
Норма	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

#### Технические атрибуты

Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 0,8 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,1 – 1,5 mm
Длина губок (B)	11 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	6,5 mm
Ширина головки (A)	11 mm
антистатический инструмент	да

Возможны технические изменения и ошибки

