

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Ленты оградительные, PROconnect

2. Назначение и область применения:

Лента оградительная используется для временного ограждения стройплощадок, участков ремонтно-восстановительных работ, ям, котлованов, участков обледенения, а также падения льда и снега с крыш зданий, для привлечения внимания и предупреждения участников дорожного движения об опасности. Изготавливается из полиэтилена путем экструзии высокого давления (низкой плотности) с добавлением светостабилизатора для снижения влияния солнечного ультрафиолетового излучения. Имеет окраску с наклонными полосами красного и белого цвета.

3. Комплектность:

Продукция, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

Артикул	Материал	Ширина	Метраж	Толщина
19-3136	полиэтилен	75 мм	50 м	35 мкм
19-3135	полиэтилен	75 мм	100 м	35 мкм
19-3235	полиэтилен	75 мм	250 м	35 мкм

5. Правила и условия монтажа:

Возможность многократного использования.

Лента стойка к агрессивным средам (кислой с pH=4 и щелочной с pH=11).

Допустимо крепление к ленте знаков безопасности.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Используйте изделие только по его прямому назначению.

Не рассчитана на нагрузку.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Лента эксплуатируется в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Устойчива к воздействию внешних факторов окружающей среды, а также к истиранию.

Сверхпрочная – стойкость к механическому растяжению и разрыву в процессе эксплуатации.

Температурный режим эксплуатации ленты -45...+65 °С.

Товар безопасен при использовании по назначению.

По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

8. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Погрузку в транспортные средства и перевозку лент производят в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на

транспорте данного вида, и требованиями настоящего стандарта и обеспечивающих целостность и сохранность упакованной продукции.

Хранение изделия необходимо осуществлять в неповрежденной заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+25 °С на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов.

Допускается складирование друг на друга с максимальной высотой укладки не более 1м. Размещение на складированных упакованных единицах сверху других грузов и материалов не допускается. Не допускается транспортирование и хранение упакованных лент в непосредственной близости от легковоспламеняющихся веществ, а также нагревательных приборов и других пожароопасных источников тепла.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

9. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не менее 20 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.

10. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: ООО «Славпром», Россия, 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 43-55.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

