

СЕРИИ «БОЧОНОК», «КОЛЬЦА», «КОНУС», «ЖЕЛУДЬ Ф»

Технические параметры:

Степень защиты.....IP53, IP65
 Класс защиты.....II
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на подвес (крюк)
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц
 Материал корпуса.....Пластик, Карболит
 Материал рассеивателя.....Стекло
 Патрон.....E27, керамика

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли

Тип лампы.....ЛОН, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27
 Мощность лампы.....60 Вт

Особенности

- максимальная длина лапы для «Конус» и «Желудь Ф» - 160 мм с цоколем
 - максимальный диаметр лампы - 65 мм



СЕРИЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ДИАМЕТР РАССЕИВАТЕЛЯ, ММ	КОРПУС ПЛАСТИК БЕЛЫЙ	КОРПУС ПЛАСТИК ЧЕРНЫЙ	КОРПУС КАРБОЛИТ
«Бочонок»	IP 53	120	1005550253	1005550238	1005250218
	IP 65		-	-	1005250220
«Кольца»	IP 53	150	1005550255	1005550240	1005550114
	IP 65				
«Конус»	IP 53	100	1005550257	1005550242	1005550116
	IP 65		1005550260	1005550245	-
«Желудь Ф»	IP 65	100	-	-	1005550307



СВЕТИЛЬНИК БЕЗ СТЕКЛА
 НСП 03-60
 КОРПУС КАРБОЛИТ

1005550050

СВЕТИЛЬНИК БЕЗ СТЕКЛА НСП 03-60
 КОРПУС ПЛАСТИК БЕЛЫЙ ГУ

1005550052

СВЕТИЛЬНИК БЕЗ СТЕКЛА НСП 03-60
 КОРПУС ПЛАСТИК ЧЕРНЫЙ ГУ

1005550237

СЕРИЯ «СПЕЦСВЕТ» LED

Технические параметры:

Степень защиты.....IP54
 Класс защиты.....I
 Климатическое исполнение.....УХЛ2
 Установка.....на подвес (крюк)
 Напряжение сети.....Переменное, Частота - 50 Гц
 Коэф. Мощности.....> 0,9
 Цвет корпуса.....Серый, покрытие порошковой краской
 Наличие решетки.....С решеткой
 Материал рассеивателя.....Прессованное стекло
 Мощность модуля.....9 Вт
 Световой поток.....750 Лм
 Световая отдача.....85 Лм/Вт
 Цветовая температура.....6000 К

Срок службы светодиодов.....30 000 часов
 Индекс цветопередачи.....> 80

Сфера применения

Общее освещение промышленных и вспомогательных помещений, в.т.ч. с повышенным содержанием пыли

Особенности

- порошковая покраска



Артикул	Наименование	Размер	Вес, кг	Напряжение питания, В
1030450140	СПЕЦСВЕТ 01-009-101 [140] АС 220 В ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛУДЬ С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ	170x260	1,05	220 В
1030450286	СПЕЦСВЕТ 01-009-101 [286] АС 220 В ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛУДЬ МАТ. С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			220 В
1030450141	СПЕЦСВЕТ 01-009-102 [141] АС 127 В ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛУДЬ С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			127 В
1030450142	СПЕЦСВЕТ 01-009-104 [142] АС 36 В ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛУДЬ С РЕШЕТКОЙ ГУ (ДСП) СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ			36 В