


Гайка



Назначение

- фиксация муфт для гибких и жестких стальных труб к корпусам оборудования, шкафам, щиткам, ответвительным коробкам.

Характеристики

- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L;
- исп. 8 – никелированная латунь.


Размеры аксессуара, мм

F1	CH	S	Тип	Упаковка, шт.	Код, исп. 6
M16×1,5	20	3	B	10	6006-16XX
M20×1,5	24	4	B	10	6006-20XX
M25×1,5	30	4	B	10	6006-25XX
M32×1,5	36	4	B	10	6006-32XX
M40×1,5	45	5	B	5	6006-40XX
M50×1,5	55	6	B	5	6006-50XX

Размеры аксессуара, мм

F1	CH	S	Тип	Упаковка, шт.	Код, исп. 8
M12×1,5	15	3	B	10	6006E-12
M16×1,5	18	6	A	10	6006-16A
M20×1,5	22	6	A	10	6006-20
M25×1,5	29	6	A	10	6006-25
M32×1,5	38	8	A	10	6006-32A
M40×1,5	45	7	A	5	6006-40
M50×1,5	54	8	A	5	6006-50
M63×1,5	66	10	A	5	6006-63

Гайка заземляющая



Назначение

- создание надежного электрического контакта между аксессуарами и корпусами заземленного электрооборудования или коробок ответвительных.

Характеристики

- материал – никелированная латунь.

Особенности

- нет необходимости зачищать окрашенную поверхность;
- надежный контакт при подключении к существующему оборудованию;
- острые выступы срезают краску, врезаясь в металл, обеспечивают надежный контакт.

Размеры аксессуара, мм

F	CH	S	Упаковка, шт.	Код
M12×1,5	15	3,0	10	6006EMC-12A
M16×1,5	20	3,0	10	6006EMC-16A
M20×1,5	24	3,5	10	6006EMC-20
M25×1,5	30	3,5	10	6006EMC-25
M32×1,5	35	4,5	10	6006EMC-32A
M40×1,5	45	4,5	5	6006EMC-40
M50×1,5	55	5,5	5	6006EMC-50
M63×1,5	70	6,0	5	6006EMC-63