

Сменные фильтры для вентиляторов и вентиляционных решеток



Назначение:

- очистка воздуха.

Материал:

- полиолефиновые волокна.

Отличительные особенности:

- толщина фильтра – 8 мм;
- класс очистки – G3 (размер частицы от 5 мкм);
- огнестойкость соответствует классу F1 по DIN 53438;
- температура эксплуатации – до 100 °C при влажности 100 %.

Комплект поставки:

- 6 фильтров.

Подходит для		Код
Вентилятор с фильтром RV	Вентиляционная решетка с фильтром RF	
R5RV08...	R5RF08	R5KVF08
R5RV12...	R5RF12	R5KVF12
R5RV13...	R5RF13	R5KVF13
R5RV15...	R5RF15	R5KVF15
R5RV20...	R5RF20	R5KVF20

Вентиляционные проставки



Назначение:

- организация естественной вентиляции.

Материал:

- оцинкованная сталь.

Отличительные особенности:

- устанавливается на крышу шкафа (верхняя часть элемента R5KTB**);
- степень пыле- и влагозащиты шкафа до IP20 (высота 20 мм) и IP00 (высота 50 мм).

Комплект поставки:

- 4 проставки.

Описание	Код
Вентиляционная проставка для крыши R5KTB.. , высота 20 мм	R5SPA01
Вентиляционная проставка для крыши R5KTB.. , высота 50 мм	R5SPA02