

## Информация о продукции

# 62 12 120

### Кусачки угловые для электроники

DIN ISO 9654



- с режущими кромками для мягкой и среднетвердой проволоки
- без фаски, для чистого ровного реза
- плоская двуперая пружина с малым трением
- коробчатый прецизионный шарнир
- глянцевая полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии - и никаких нарушений в электрической цепи из-за отслаивания частиц хрома
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твердость не менее 56 HRC
- Хромистая сталь для шарикоподшипников, закалённая в масле



назначения	
Номер артикула	62 12 120
EAN	4003773048008
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	70 g
Размеры	120 x 67 x 17 mm
Норма	DIN ISO 9654
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,3 – 1 mm
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 0,7 mm
Длина губок (B)	10 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	7,5 mm
Длина резака в мм (C)	17 mm
Ширина головки (A)	11 mm

Возможны технические изменения и ошибки

