


Крышка на угол вертикальный внешний 90° с толщиной стали 1,5 мм

**Назначение**

- защита кабелей от внешних воздействий.

Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Особенности

- поставляется в комплекте с крепежными элементами.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	L, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	246	SKOM505K	SKOM505KHDZ	SKOM505KZL	AKSOM505K
	100	246	SKOM510K	SKOM510KHDZ	SKOM510KZL	AKSOM510K
	150	246	SKOM515K	SKOM515KHDZ	SKOM515KZL	AKSOM515K
	200	246	SKOM520K	SKOM520KHDZ	SKOM520KZL	AKSOM520K
	300	246	SKOM530K	SKOM530KHDZ	SKOM530KZL	AKSOM530K
	400	246	SKOM540K	SKOM540KHDZ	SKOM540KZL	–
	500	246	SKOM550K	SKOM550KHDZ	SKOM550KZL	–
	600	246	SKOM560K	SKOM560KHDZ	SKOM560KZL	–
80	80	276	SKOM808K	SKOM808KHDZ	SKOM808KZL	AKSOM808K
	100	276	SKOM810K	SKOM810KHDZ	SKOM810KZL	AKSOM810K
	150	276	SKOM815K	SKOM815KHDZ	SKOM815KZL	AKSOM815K
	200	276	SKOM820K	SKOM820KHDZ	SKOM820KZL	AKSOM820K
	300	276	SKOM830K	SKOM830KHDZ	SKOM830KZL	AKSOM830K
	400	276	SKOM840K	SKOM840KHDZ	SKOM840KZL	–
	500	276	SKOM850K	SKOM850KHDZ	SKOM850KZL	–
	600	276	SKOM860K	SKOM860KHDZ	SKOM860KZL	–
100	100	296	SKOM1010K	SKOM1010KHDZ	SKOM1010KZL	AKSOM1010K
	150	296	SKOM1015K	SKOM1015KHDZ	SKOM1015KZL	AKSOM1015K
	200	296	SKOM1020K	SKOM1020KHDZ	SKOM1020KZL	AKSOM1020K
	300	296	SKOM1030K	SKOM1030KHDZ	SKOM1030KZL	AKSOM1030K
	400	296	SKOM1040K	SKOM1040KHDZ	SKOM1040KZL	–
	500	296	SKOM1050K	SKOM1050KHDZ	SKOM1050KZL	–
	600	296	SKOM1060K	SKOM1060KHDZ	SKOM1060KZL	–