



Блоки питания постоянного тока YINUA-1502DD

Особенности

Напряжение: 0-15В (регулируемое), выход: 1.5В, 3.6В, 4.8В, 6.0В, 7.2В. Ток 0.6-2 (регулируемый).

Блоки питания постоянного тока YINUA-1502DD отличаются высоким качеством, стабильностью и продолжительным сроком службы.

Защита от короткого замыкания, функция самовосстановления.

Для отдельных цифровых индикатора отображают значения тока и напряжения. Данные блоки питания отличаются простотой в использовании, экономичностью и превосходными рабочими характеристиками.

Параметры

Основная информация

Номинальное напряжение переменный ток 220В 50Гц

Общая мощность машины 35Вт

Условия эксплуатации 0 ~ 40°C относительная влажность < 80%

Температура хранения -20 ~ 80°C относительная влажность < 80%

Размеры 180*128*125 мм

Вес 1.61 кг

Спецификации

Выходное напряжение 0 ~ 15В

Сила выходного тока 0-2А/0-500мА

Эффект источника 1.5 мВ

Эффект загрузки ≤0.13%

Колебания и шум ≤4 мВ

Стабильность мощности ≤0.5%

Точность измерения 0.1В

Защитные режимы Защита цепи КЗ от перегрузки по току, функция автоматического восстановления

Применение

Блоки питания данной серии используются для предоставления напряжения от 0 до 15В. Они широко используются для ремонта мобильных телефонов и для других индустрий.