

Арт: Robiton PC1000

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

[стр.1](#)**Артикул модели** PC1000**Тип** Универсальный блок питания**Электротехнические данные**

| | | |
|----------------------|---------------------------------|---|
| Вход | Входное напряжение / Частота | 230В~50Гц |
| | Входная мощность | 23,5Вт |
| Выход | Номинальное выходное напряжение | 1,5-3-4,5-6-7,5-9-12В |
| | Номинальная выходная сила тока | 1000мА |
| | Номинальная мощность | 12ВА |
| Сопротивление | Сопротивление изоляции | 100МΩ (при напряжении 500В DC) |
| Защита | От перегрева | Термопредохранитель: 125°C/2А |
| | Напряжение пробоя | AC 3750В в течение 1 мин или . AC 4000В в течение 2сек |

Технические данные

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Тип сетевой вилки | Евро-вилка |
| Первичная обмотка | Первичная 1415Т/0,15мм |
| Вторичная обмотка | 83Т/0,55мм |
| Сердечник | 48ммХ30мм |
| Размер выходного штекера | 5шт + коннектор для «Крона 9В» |
| Полярность | - |
| Вес | 536гр |
| Размер корпуса | 86 x 60 x 87мм |