

## Наконечники изолированные крюковые НК

**Материал**  
Корпус наконечника: медь  
Покрытие: Олово



Сечение провода: 0,5–1,5 мм<sup>2</sup> (AWG 22-16).

Артикул	Номер болта по американской системе	Размеры (мм)						
		d2	B	F	L	E	Dφ	dφ
101550	#6	3,7	8,0	7,0	15,8	4,8	3,4	1,7
101551	#8	4,3	8,0	7,0	15,8			
101552	#10	5,3	8,0	7,0	15,8			
101553	1/4	6,4	11,6	11,0	21,8			

Сечение провода: 1,5–2,5 мм<sup>2</sup> (AWG 16-14).

Артикул	Номер болта по американской системе	Размеры (мм)						
		d2	B	F	L	E	Dφ	dφ
101554	#6	3,7	8,5	7,8	16,8	4,8	4,1	2,3
101555	#8	4,3	8,5	7,8	16,8			
101556	#10	5,3	9,5	7,3	16,8			
101557	1/4	6,4	12,0	11,0	21,8			

Сечение провода: 4–6 мм<sup>2</sup> (AWG 12-10).

Артикул	Номер болта по американской системе	Размеры (мм)						
		d2	B	F	L	E	Dφ	dφ
101558	#6	3,7	7,2	6,1	15,7	6,0	5,6	3,4
101559	#8	4,3	9,5	9,5	19,8			
101560	#10	5,3	9,5	9,5	19,8			
101561	1/4	6,4	12,0	10,3	22,5			

