

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ ДПА 5000 И ДПА 5044

Совместимы с устройством дистанционного тестирования и управления УДТУ

НОВИНКА

Для аварийно-эвакуационного освещения в помещениях с высоким уровнем содержания влаги и пыли. Применяются для подсветки путей эвакуации, как указатели мест хранения средств пожаротушения, информационные табло и т. д. Полное соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-22.



PRO

*

4000 K

6500 K

Нейтральный белый свет

Холодный дневной свет



Совместимо с УДТУ



Гарантия до 5 лет**



30 000 часов службы



IP65
Защита от влаги и пыли

- Совместимость с устройствами дистанционного тестирования УДТУ.
- Встроенная кнопка «Тест» и индикаторы для контроля работоспособности.
- Встроенная защита от глубокого разряда, перезаряда и короткого замыкания.
- Возможность замены аккумулятора.
- Средняя яркость знака – 190 кд/м².

Модель	Время работы от АКБ, ч	Мощность, Вт	Режим работы	Дистанция распознавания, м	Цветовая температура, К	Тип АКБ	Артикул
ДПА 5000	3	15	постоянный	не менее 50	6500	LiFePO4 6,4 В 1,5 А·ч	LDPA4-5000-3-65-K01
ДПА 5044	3	5	постоянный/ непостоянный	не менее 16	4000	NI-MH 4,8 В 1,8 А·ч	LDPA4-5042-3-65-K01

** Гарантия 5 лет для ДПА 5000. Гарантия 4 года для ДПА 5044.

*** Пиктограммы в комплект поставки не входят.