

Информация о продукции

26 12 200

Длинногубцы с режущими кромками • с режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки режущие кромки дополнительно закалены токами высокой

(Длинногубцы с прямыми полукруглыми длинными губками, с режущей кромкой)

DIN ISO 5745

- Упругие наконечники: стабильность формы даже при перекашивании
- устойчивые к перекосу, упругие прецизионные наконечники
- полукруглые, длинные и зауженные губки
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
- прямые губки
- ванадиевая сталь, кованая; многоступенчатая закалка в масле





назначения	
Номер артикула	26 12 200
EAN	4003773023142
Клещи	фосфатированные, черного цвета
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Macca	201 g
Размеры	200 x 48 x 19 mm
Норма	DIN ISO 5745
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,2 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,2 mm
Толщина губки (шарнир) (Т1)	9,5 mm
Ширина наконечников (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Длина губок (L3)	73,0 mm
Ширина головки (W3)	18 mm

Возможны технические изменения и ошибки

KNIPEX Quality – Made in Germany





