

### О продукте

Накладной светодиодный светильник для учебных и офисных помещений. Опаловый рассеиватель из ПММА делает данный светильник оптимальным для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет.

### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

### Комплект поставки

Светильник в сборе.

### Конструкция

Штампованный стальной корпус, покрытый белой порошковой краской.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики

Коррелированная цветовая температура

– 4000 К (под заказ – 3000 К)

Индекс цветопередачи > 80


Коэффициент пульсации светового потока < 2%

### Управление освещением

Возможны модификации с драйверами, управляемыми по протоколам DALI, 1...10, а так же по беспроводному протоколу ME6.

	A	B	C
RKL LED 13 4000K	367	125	276
RKL LED 29 4000K	476	150	360
RKL LED 38 4000K	476	150	360

### RKL LED 13 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>м</sub>
RKL LED 13 4000K	1400	14	100	1,5	1144000080	≥ 0,96
RKL LED 29 4000K	2000	22	91	2,0	1144000020	≥ 0,96
RKL LED 38 4000K	3600	33	109	2,0	1144000030	≥ 0,96

