Таблички с клейким основанием для маркировки модульного оборудования

Назначение:
• маркировка модульного оборудования.
Отличительные особенности:
• для использования с принтером MarkTC.
Материал:
• ПВХ;
• класс горючести по UL94 - V0.
Температура эксплуатации:
• от –30 до +60 °С.

Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Совместимый адаптер	Код
15	107,5	белый	6	10	60	PLT01	TAS10715AW
15	107,5	желтый	6	10	60	PLT01	TAS10715AY
15	107,5	металлик	6	10	60	PLT01	TAS10715AM

Табличка полужесткая для маркировки розеток RG45

Назначение:
• маркировка производственного оборудования.
Отличительные особенности:
• для использования с принтером MarkTC.
Материал:
• полиэстер.
Температура эксплуатации:
• от –40 до +80 °С.

Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Совместимый адаптер	Код
9	15	белый	77	10	770	PLT01	TAS159W

Таблички для маркировки кнопок аварийного останова

Назначение:
• маркировка кнопок аварийного останова.
Отличительные особенности:
• крепление на кнопку Ø22,5 мм;
• для использования с принтером MarkTC.
Материал:
• ПВХ;
• класс горючести по UL94 - V0.
Температура эксплуатации:
• от –30 до +60 °С.

Диаметр внешний, мм	Диаметр внутренний, мм	Цвет	Тегов на пластине, шт.	Пластин в упаковке, шт.	Тегов в упаковке, шт.	Совместимый адаптер	Код
62	22,5	желтый	1	10	10	PLT01	TAEM062Y
90	22,5	желтый	1	10	10	PLT01	TAEM090Y