



## ПАТЧ-КОРДЫ

Патч-корды используются для соединения кабельных линий и каналов при оснащении оборудованием вновь создаваемых предприятий или при расширении возможностей уже существующих кабельных линий, при прокладке телефонных и линий передачи данных, локальных сетей, подключении активного коммутационного или серверного оборудования к сети.

	Артикул	Конструкция кабеля	Материал внешней оболочки	Материал проводников	Конструкция проводников	Калибр AWG	Цвет	Длина	Температура эксплуатации
	18-8001	U/UTP	LSZH	CCA	RJ45 - RJ45	24	Серый	0,5 м	-20...+60 °С
	18-8004							1 м	
	18-8002							1,5 м	
	18-8005							2 м	
	18-8006							3 м	
	18-8007							5 м	
	18-1001							0,5 м	
	18-1004							1 м	
	18-1009							1,5 м	
	18-1010							2 м	
	18-1002							3 м	
	18-1011							5 м	
	18-1012							7 м	
	18-1005							10 м	
	18-1006							15 м	
	18-1007							20 м	
	18-1008							25 м	
								18-8001-1	
18-8004-1		1,5 м							
18-8002-1		1 м							
18-8005-1		2 м							
18-8006-1		3 м							
18-8007-1		5 м							

## РАЗЪЕМЫ

	Артикул	Экранирование	Тип коннектора	Калибр используемых проводников, AWG	Направляющий элемент	Применяемый кабель
	05-1021	U/UTP	RJ45/8P8C	24-26	Без вставки	Одножильный
	05-1051	U/UTP	RJ45/8P8C	24-26	Без вставки	Одножильный
	05-1023	F/UTP	RJ45/8P8C	24-26	Без вставки	Одножильный

## РОЗЕТКИ

	Артикул	Экранирование	Тип коннектора	Количество портов	Калибр используемых проводников, AWG	Применяемый кабель
	03-0120	U/UTP	RJ-45(8P-8C)/ RJ-11(6P-4C)	2	22-26	Одножильный
	03-0151		RJ45/8P8C			
	03-0121	F/UTP		RJ45/8P8C	1	
	03-0122					