


Монтажные коробки для открытой установки с повышенной степенью защиты



Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях.

Материал изготовления – полистирол.
 Цвет – RAL 7035.
 Степень защиты – IP44, IP55.
 Рабочая температура – от –25 до +40 °С.

Ассортимент

| | Наименование | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Артикул |
|--|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Коробка KM41233 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 вводов) | 100×100×50 | 48 | UK011-100-100-050-K41-44 |
| | Коробка KM41234 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (6 вводов) | 100×100×50 | 48 | UK011-100-100-050-K41-55 |
| | Коробка KM41255 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 гермовводов, защелкивающаяся крышка) | 100×100×50 | 48 | UK0211-100-100-050-K41-44 |
| | Коробка KM41236 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (4 гермоввода, защелкивающаяся крышка) | 70×70×40 | 84 | UK0211-070-070-040-K41-44 |
| | Коробка KM41235 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 вводов) | 85×85×40 | 60 | UK011-085-085-040-K41-44 |
| | Коробка KM41237 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (4 ввода) | ∅75×40 | 60 | UK011-075-040-000-K41-44 |
| | Коробка KM41241 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов) | 150×110×70 | 30 | UK010-150-110-070-K41-44 |
| | Коробка KM41242 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов) | 150×110×70 | 30 | UK010-150-110-070-K41-55 |
| | Коробка KM41243 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов) | 190×140×70 | 20 | UK011-190-140-070-K41-44 |
| | Коробка KM41244 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов) | 190×140×70 | 20 | UK011-190-140-070-K41-55 |
| | Коробка KM41245 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов) | 190×140×120 | 12 | UK010-190-140-120-K41-44 |
| | Коробка KM41246 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов) | 190×140×120 | 12 | UK010-190-140-120-K41-55 |
| | Коробка KM41261 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (гладкие стенки) | 150×110×85 | 30 | UK011-150-110-085-K41-44 |

| | Наименование | Размер, мм | Степень защиты | Кол-во в упаковке, шт. | Артикул |
|---|--|-------------|----------------|------------------------|--------------------------|
|  | Коробка KM41271 распаячная в комплекте с кабельными вводами (5 шт.) | 240×195×90 | IP44 | 6 | UK010-240-195-090-K41-44 |
| | Коробка KM41272 распаячная для наружного монтажа в комплекте с кабельными вводами (5 шт.) | 240×195×90 | IP55 | 6 | UK010-240-195-090-K41-55 |
|  | Коробка KM41273 распаячная для наружного монтажа в комплекте с кабельными вводами (5 шт.) | 240×195×165 | IP44 | 4 | UK010-240-195-165-K41-44 |
| | Коробка KM41274 распаячная для наружного монтажа в комплекте с кабельными вводами (5 шт.) | 240×195×165 | IP55 | 4 | UK010-240-195-165-K41-55 |
|  | Коробка KM41275 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.) | 240×195×90 | IP44 | 6 | UK010-240-195-090-K51-44 |
| | Коробка KM41276 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.) | 240×195×90 | IP55 | 6 | UK010-240-195-090-K51-55 |
|  | Коробка KM41277 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.) | 240×195×165 | IP44 | 4 | UK010-240-195-165-K51-44 |
| | Коробка KM41278 распаячная для наружного монтажа, с прозрачной крышкой в комплекте с кабельными вводами (5 шт.) | 240×195×165 | IP55 | 4 | UK010-240-195-165-K51-55 |
|  | Коробка KM41342 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.) | 240×95×90 | IP55 | 6 | UK010-240-195-090-K52-55 |
|  | Коробка KM41344 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.) | 240×195×165 | IP55 | 4 | UK010-240-195-165-K52-55 |
|  | Коробка KM41346 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками, с прозрачной крышкой в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.) | 240×195×90 | IP55 | 6 | UK010-240-195-090-K53-55 |

| | Наименование | Размер, мм | Степень защиты | Кол-во в упаковке, шт. | Артикул |
|--|--|-------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| | Коробка KM41348 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками, с прозрачной крышкой в комплекте с монтажной платой и кабельными вводами (5 шт.) | 240×195×165 | IP55 | 4 | UKO10-240-195-165-K53-55 |
| | Коробка KM41330 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками в комплекте с гермо-вводами PG9 (5 шт.) | 100×100×50 | IP55 | 40 | UKO10-100-100-050-K51-55 |
| | Коробка KM41331 распаячная для наружного монтажа с гладкими стенками в комплекте с гермо-вводами PG11(5 шт.) | 150×110×85 | IP55 | 28 | UKO10-150-110-085-K51-55 |

5

Монтажные коробки для открытой установки

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов.

Для удобства коммутации коробки поставляются в комплекте с клеммной колодкой.

Материал изготовления – полистирол.

Цвет – белый, слоновая кость, светлое дерево, сосна.

Степень защиты – IP20.




Ассортимент

| | Наименование | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Артикул |
|--|---|------------|------------------------|-----------------------|
| | Коробка KM41212-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой) | 75×75×20 | 100 | UKO10-075-075-020-K01 |
| | Коробка KM41212-02 распаячная для о/п слоновая кость (с контактной группой) | 75×75×20 | 100 | UKO10-075-075-020-K32 |
| | Коробка KM41212-03 распаячная для о/п светлое дерево (с контактной группой) | 75×75×20 | 100 | UKO10-075-075-020-K21 |
| | Коробка KM41212-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой) | 75×75×20 | 100 | UKO10-075-075-020-K34 |
| | Коробка KM41212-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой) | 75×75×20 | 100 | UKO10-075-075-020-K24 |
| | Коробка KM41216-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой) | 75×75×28 | 80 | UKO10-075-075-028-K01 |
| | Коробка KM41216-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой) | 75×75×28 | 80 | UKO10-075-075-028-K34 |
| | Коробка KM41216-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой) | 75×75×28 | 80 | UKO10-075-075-028-K24 |
| | Коробка KM41219 распаячная для о/п белая (с контактной группой) | 100×100×29 | 42 | UKO10-100-100-029-K01 |
| | Коробка KM41219-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой) | 100×100×29 | 42 | UKO10-100-100-029-K34 |
| | Коробка KM41219-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой) | 100×100×29 | 42 | UKO10-100-100-029-K24 |
| | Коробка KM41222 распаячная для о/п белая (с контактной группой) | 100×100×44 | 25 | UKO10-100-100-044-K01 |
| | Коробка KM41222-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой) | 100×100×44 | 25 | UKO10-100-100-044-K34 |
| | Коробка KM41222-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой) | 100×100×44 | 25 | UKO10-100-100-044-K24 |
| | Коробка KM41206-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой) | 50×50×20 | 192 | UKO10-050-050-020-K01 |
| | Коробка KM41206-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой) | 50×50×20 | 192 | UKO10-050-050-020-K34 |
| | Коробка KM41206-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой) | 50×50×20 | 264 | UKO10-050-050-020-K24 |



Фасадные коробки

Фасадные коробки служат для установки электроприборов (розетки, выключатели, видеокamеры, светильники, датчики движения и т.д.) на термоматериалы при утеплении стен зданий. Их конструкция и материал изготовления исключают образование тепловых мостов. Применение электромонтажной коробки позволяет устанавливать электроприборы при толщине изоляции от 50 до 200 мм.



Материал: самозатухающий безгалогенный полипропилен.

Температура эксплуатации: от -25 до +60 °С.

В комплект поставки входят дюбели, шурупы для крепления несущей конструкции к стене, шурупы для установки коробки на несущую конструкцию и для монтажа приборов в коробку.

Ассортимент

| Изображение | Наименование | Назначение | Размер, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Артикул |
|-------------|--|---|-------------|------------------------|-----------------------|
| | Электроустановочная коробка для фасадов КФ | монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели) на термоматериалы при утеплении фасадов зданий | 120×120×200 | 1 | UK010-120-120-200-K01 |
| | Электроустановочная коробка для фасадов КФ-3 | монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели) на термоматериалы при утеплении фасадов зданий | 120×230×250 | 1 | UK010-120-235-250-K01 |
| | Электроустановочная коробка для фасадов МПФ | установка электрооборудования (уличные настенные светильники, сенсоры движения, электрические розетки до 400 В и т.п.) на утепленные стены фасадов зданий | 120×120×200 | 1 | UK020-120-120-200-K01 |

5

Правила монтажа фасадных коробок

Перед установкой необходимо укоротить высоту несущей конструкции в соответствии с глубиной слоя изоляции.

Несущая конструкция прикрепляется к стене при помощи дюбелей, выбираемых в зависимости от материала стены.

При монтаже розетки 400 В рекомендуется прикреплять несущую конструкцию при помощи химических клеящих силиконов.

Через несущую конструкцию протягивается кабель и вкладывается укороченная изоляция.

При помощи 4-х шурупов (входят в комплект поставки) к конструкции прикрепляется коробка или монтажная панель, на которую будет проведен финальный монтаж электрооборудования.

Примеры монтажа фасадных электроустановочных коробок

