



产品编号 : [1212050005](#)

Product Description : mPm DIN Valve Connector, Form C-Micro 9.4mm, External Thread, 3 Pole Plus Ground Terminal, 250V AC/DC, Black, Nitrile Gasket

系列号 : 121205

状态 : Active

Product Category : Circular Industrial Connectors

工程编号 : C29300N0T



文件和资源

图纸

[图纸 1212050005_sd.pdf](#)

规格

[包装规格 PK-121205-C29-001.pdf](#)

[STR-1299-001.pdf](#)

[产品规格 PS-121201-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Contains Lead per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

[多部分行业合规性文件](#)

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Circular Industrial Connectors
系列	121205
说明	mPm DIN Valve Connector, Form C- Micro 9.4mm, External Thread, 3 Pole Plus Ground Terminal, 250V AC/DC, Black, Nitrile Gasket
IP 等级	IP65, IP67
产品系列	mPm DIN Valve Connectors
产品名称	mPm
类型	Field Attachable Connector
UPC	884982350458

电气

每触点最大电流	16.0A
电压 - 最大	250V AC/DC

物理

电缆直径	不适用
耦合类型	External Thread
诊断/LED	否
诊断端口	否
表单	C - Micro 9.4mm
性别	不适用
键槽	无
材料-连接器体	Polyamide
材料 - 触头	Brass

材料—连接螺母	不适用
材料 - 接合部位电镀	银牌
净重	13.033/g
方向	90° Angle
间距 - 插配接口	9.40mm
极柱	3
运行温度范围	-40° C to +90° C
线径规格 (AWG)	不适用

This document was generated on Dec 20, 2023