



## ПАТЧ-КОРДЫ

Патч-корды используются для соединения кабельных линий и каналов при оснащении оборудованием вновь создаваемых предприятий или при расширении возможностей уже существующих кабельных линий, при прокладке телефонных и линий передачи данных, локальных сетей, подключении активного коммутационного или серверного оборудования к сети.

	Артикул	Конструкция кабеля	Материал внешней оболочки	Материал проводников	Конструкция проводников	Калибр AWG	Цвет	Длина	Температура эксплуатации
	18-8200	U/UTP	PVC	CCA	RJ45 - RJ45	24	Серый	0,5 м	-20...+60 °C
	18-8201							1 м	
	18-8202							2 м	
	18-8203							3 м	
	18-8205							5 м	
	18-8207							7 м	
	18-8210							10 м	
	18-8215							15 м	
	18-8220							20 м	
	18-8225							25 м	
	18-8101-1	F/UTP						0,5 м	
	18-8102-1							1 м	
	18-8104-1							1,5 м	
	18-8105-1							2 м	
	18-8106-1							3 м	
	18-8107-1							5 м	

## РАЗЪЕМЫ

	Артикул	Экранирование	Тип коннектора	Калибр используемых проводников, AWG	Направляющий элемент	Применяемый кабель
	05-1031-4	U/UTP	RJ45/8P8C	23-26	Без вставки	Одножильный
	05-1031	U/UTP	RJ45/8P8C	23-26	Со вставкой	Одножильный

## РОЗЕТКИ

	Артикул	Экранирование	Тип коннектора	Количество портов	Калибр используемых проводников, AWG	Применяемый кабель
	03-0132	U/UTP	RJ45/8P8C	1	23-26	Одножильный
	03-0136	U/UTP	RJ45/8P8C	2	23-26	Одножильный
	03-0142	F/UTP	RJ45/8P8C	1	23-26	Одножильный
	03-0146	F/UTP	RJ45/8P8C	2	23-26	Одножильный
	03-0108	U/UTP	RJ45/8P8C	1	-	Универсальный
	03-0109	F/UTP	RJ45/8P8C	1	-	Универсальный