

Источник питания постоянного тока YIHUA-1502D+ Базовая/усовершенствованная версия

Особенности

1. Выходное напряжение: 0-15В регулируемое, ток: 0-2А/ 0-500мА регулируемый.
2. Источник питания постоянного тока YIHUA-1502D+ характеризуется высокой стабильностью, высоким качеством и длительным сроком службы.
3. Этот полнофункциональный прибор с функцией защиты от короткого замыкания и функцией автоматического восстановления.
4. Базовая модель YIHUA-1502D+ имеет функцию преобразования тока 5В/15 и оснащена интерфейсом USB.
5. Усовершенствованная версия YIHUA-1502D+ имеет функцию замера напряжения в диапазоне 0-49.9В.
6. Усовершенствованная версия YIHUA-1502D+ принимает и посылает сигнал GSM, CDMA, PHS и т.д., и может быть протестирована с помощью данных устройств связи.
7. Кроме того, наши обновленные источники питания постоянного тока YIHUA-1502D+ имеют функцию проверки включения/выключения, а также функцию выхода 5В или 9В.



Параметры

Основная информация	
Номинальное напряжение	Переменный ток 220В 50Гц
Общая мощность машины	35Вт
Условия эксплуатации	0 ~ 40°C относительная влажность < 80%
Температура хранения	-20 ~ 80°C относительная влажность < 80%
Размеры	205*140*200 см
Вес	1.9 кг
Спецификации	
Выходное напряжение	0 ~ 15В
Сила выходного тока	0-2А/0-500мА
Эффект источника	1.5 мВ
Эффект загрузки	≤0.13%
Колебания и шум	≤4 мВ
Стабильность мощности	≤0.5%
Точность измерения	0.1В
Защитные режимы	Защита цепи КЗ от перегрузки по току, функция автоматического восстановления
Индикатор сигнала мобильного телефона	GSM, CDMA, PHS
Помехи излучения телефона	Подавление помех