


АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТУМБЛЕРОВ

	Артикул	Наименование	Цвет	Тип тумблера	Степень защиты
	36-4610	Защита для тумблеров	Бесцветный	MTS	IP67
	36-4611	Защита для тумблеров	Черная	KN	IP67
	36-4650	Защитная крышка для тумблеров	Красная	KN и ASW	IP30
	36-4651	Защитная крышка для тумблеров	Черная	KN и ASW	IP30
	36-4653	Защитная крышка для тумблеров	Прозрачная	KN и ASW	IP30

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

REXANT

Предназначены для индикации состояния электрических цепей напряжением 12-220 В. Световые информационные индикаторы устанавливаются на лицевых панелях управления электрооборудованием: в электрощитовых, объектах энергоснабжения, измерительных приборах и других местах. Подключение контактов осуществляется с помощью пайки.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 220 В

	Артикул	Наименование	Номинальное напряжение	Установочный диаметр	Цвет индикации
	36-4730	Индикатор ГРАНЕНЫЙ RWE-205	220 В	Ø 10.2	Красный
	36-4731	Индикатор ГРАНЕНЫЙ RWE-205	220 В	Ø 10.2	Зеленый
	36-4732	Индикатор ГРАНЕНЫЙ RWE-205	220 В	Ø 10.2	Желтый
	36-4751	Индикатор с ОТРАЖАТЕЛЕМ RWE-209	220 В	Ø 10.2	Красный
	36-4752	Индикатор с ОТРАЖАТЕЛЕМ RWE-209	220 В	Ø 10	Зеленый
	36-4753	Индикатор с ОТРАЖАТЕЛЕМ RWE-209	220 В	Ø 10	Желтый
	36-4780	Индикатор RWE-504	220 В	Ø 10	Красный
	36-4781	Индикатор RWE-504	220 В	Ø 10	Зеленый
	36-4790	Индикатор RWE-510	220 В	Ø 16	Красный
	36-3380	Индикатор RWE-618	220 В	Ø 30	Красный
	36-3383	Индикатор RWE-618	220 В	Ø 30	Зеленый
	36-3370	Индикатор RWE	220 В	Ø 16	Красный
	36-3373	Индикатор RWE	220 В	Ø 16	Зеленый

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 12 В

	Артикул	Наименование	Номинальное напряжение	Установочный диаметр	Цвет индикации
	36-4710	Индикатор с проводом	12 В	Ø 8	Красный
	36-4711	Индикатор с проводом	12 В	Ø 8	Синий
	36-4712	Индикатор с проводом	12 В	Ø 8	Зеленый
	36-4713	Индикатор с проводом	12 В	Ø 8	Желтый
	36-4770	Индикатор	12 В	Ø 10	Красный
	36-4771	Индикатор	12 В	Ø 10	Зеленый
	36-4719	Индикатор металл	12 В	Ø 8	Белый

ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ (МЕТАЛЛ, ПЛАСТИК)



МЕТАЛЛОКОРПУСА

REXANT

Применяются для организации учета и распределения электрической энергии в одно- и трехфазных сетях напряжением до 220/380 В и частотой 50 Гц.

ЩИТЫ УЧЕТНЫЕ

	Артикул	Наименование	Вид установки	Габаритные размеры	Степень защиты
	81-4503	Щит учета ЩУ-3/2	Навесной	445x400x150 мм	IP54
	81-4504	Щит учета ЩУ-1/2	Навесной	310x300x150 мм	IP54
	81-4505	Щит учета ЩУ-3	Навесной	395x310x150 мм	IP54