

## Корпуса клеммные SDI из нержавеющей стали



### Назначение

- монтаж и защита электрического и коммутационного оборудования.

### Характеристики

- материал каркаса и двери – нержавеющая сталь 1,2 мм марок AISI 304 и AISI 316;
- материал литого уплотнителя крышки – вспененный силикон;
- степень пыле- и влагозащиты – IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- сейсмостойкость – 9 баллов по шкале MSK-64;
- группа механического исполнения – М39;
- свидетельство о типовом одобрении типа морского и речного регистра;
- диапазон температур эксплуатации – от -60 до +90 °С;
- климатическое исполнение – УХЛ1, ОМ2, ОМ3;
- группа горючести – НГ.

### Комплект поставки

- корпус, крышка, комплект заземления без проводов, монтажные аксессуары.

глубина	Размер корпуса, мм		Код	
	высота	ширина	AISI 304	AISI 316
80	150	150	R5SDI118-304	R5SDI118-316
	200	200	R5SDI228-304	R5SDI228-316
	300	200	R5SDI328-304	R5SDI328-316
	400	200	R5SDI428-304	R5SDI428-316
	600	200	R5SDI628-304	R5SDI628-316
	800	200	R5SDI828-304	R5SDI828-316
120	150	150	R5SDI1112-304	R5SDI1112-316
	200	200	R5SDI2212-304	R5SDI2212-316
	300	150	R5SDI3112-304	R5SDI3112-316
	300	200	R5SDI3212-304	R5SDI3212-316
	300	300	R5SDI3312-304	R5SDI3312-316
	400	200	R5SDI4212-304	R5SDI4212-316
	400	300	R5SDI4312-304	R5SDI4312-316
	400	400	R5SDI4412-304	R5SDI4412-316
	500	200	R5SDI5212-304	R5SDI5212-316
	500	300	R5SDI5312-304	R5SDI5312-316
	600	200	R5SDI6212-304	R5SDI6212-316
	600	300	R5SDI6312-304	R5SDI6312-316
	600	400	R5SDI6412-304	R5SDI6412-316
	800	200	R5SDI8212-304	R5SDI8212-316
800	400	R5SDI8412-304	R5SDI8412-316	