

Корпуса навесные STEX с прозрачной дверью



Назначение

- монтаж и защита электрического и коммутационного оборудования.

Характеристики

- материал каркаса – сталь 1,5 мм;
- материал двери, фланца – сталь 1,5 мм;
- атмосферостойкое порошковое покрытие каркаса, двери, фланца – светло-серый, RAL 7035;
- вставка в двери – безопасное закаленное стекло 5 мм;
- материал монтажной платы – оцинкованная сталь 2,5 мм при высоте корпуса от 1000 мм включительно, 1,8 мм при высоте корпуса до 800 мм включительно;
- материал личинки замка – металл;
- материал литого уплотнителя двери и фланца для ввода кабеля – вспененный полиуретан;
- степень пыле- и влагозащиты – IP66;
- степень ударопрочности – IK10;
- свидетельство о типовом одобрении типа морского и речного регистра;
- сейсмостойкость – 9 баллов по шкале MSK-64;
- группа механического исполнения – М39;
- диапазон температур эксплуатации – от -60 до +90 °С;
- климатическое исполнение – УХЛ1, ОМ2, ОМ3;
- группа горючести – Г1.

Комплект поставки:

- корпус, дверь реверсивная, монтажная плата с двунаправленной разметкой, замок под ключ с двойной бородкой, сплошной фланец для ввода кабеля, комплект заземления с проводами, монтажные аксессуары.

Размер корпуса, мм			Размер смотрового окна, мм		Запорная система		Кабельные фланцы		Код
глубина	высота	ширина	высота	ширина	тип	количество, шт.	тип	количество, шт.	
200	400	300	250	125	поворотный замок	1	1	1	R5STEX0432
	400	400	250	225		1	3	1	R5STEX0442
	400	600	250	325		1	5	1	R5STEX0462
	500	300	350	125		2	1	1	R5STEX0532
	500	400	350	225		2	3	1	R5STEX0542
	500	500	350	325		2	4	1	R5STEX0552
	600	400	450	225		2	3	1	R5STEX0642
	700	500	550	325		2	4	1	R5STEX0752
250	500	400	350	225		2	3	1	R5STEX0549
	600	400	450	225		2	3	1	R5STEX0649
	600	600	450	425		2	5	1	R5STEX0669
	700	500	550	325		2	4	1	R5STEX0759
	800	600	650	425		2	5	1	R5STEX0869
	1000	600	850	425		2	5	1	R5STEX1069
	800	600	650	425		2	5	1	R5STEX0863
	1000	600	850	425		2	5	1	R5STEX1063
300	1000	800	850	625		2	3	2	R5STEX1083
	1200	600	1050	425		2	5	1	R5STEX1263
	1200	800	1050	625		2	3	2	R5STEX1283
	600	400	450	225		2	3	1	R5STEX0644
400	600	600	450	425		2	5	1	R5STEX0664
	800	600	650	425		2	5	1	R5STEX0864
	1000	600	850	425		2	5	1	R5STEX1064
	1000	800	850	625		2	3	2	R5STEX1084
	1200	600	1050	425		2	5	1	R5STEX1264
	1200	800	1050	625		2	3	2	R5STEX1284