

Щитки «Тусо» под автоматические выключатели и счётчики для открытой проводки с горизонтальной дверцей (IP 40)

НАЗНАЧЕНИЕ: данная серия щитков с горизонтальными дверцами предназначена для монтажа модульных компонентов и электрических счётчиков разных размеров в жилых, административных и торговых помещениях.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- серия с горизонтальной дверцей для открытой проводки состоит из щитков на 6, 9, 12, 18, 24 и 36 модулей;
- щитки укомплектованы металлическими DIN-рейками, заземляющими латунными шинами «земля-ноль», пластиковыми опорами под нулевую шину, крепежом;
- плоское основание и увеличенное расстояние от задней стенки до дин-рейки обеспечивает удобство монтажа и ввод проводов;

- возможность установки дверцы с двух сторон: справа или слева;
- на внутренней стороне крышки щитка имеются насечки для ввода кабель-каналов;
- щитки упакованы в индивидуальную коробку со штрих-кодом для удобства транспортировки и продаж в розничной торговле.

ТУ 3464-011-18669258-2004






ГОСТ Р 50827-95

МАТЕРИАЛ АБС-пластик

ЦВЕТ белый, коричневый, серый

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 40

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25°C до +60°C

	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>68026/68026K</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей Размер: 160x132x93 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 Цвет: белый, коричневый Количество в упаковке: 16 шт.</p>	
<p>68026B</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 6 модулей с дверцей Размер: 160x132x93 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 Цвет: белый (с белой непрозрачной дверцей) Количество в упаковке: 16 шт.</p>	
<p>68029/68029K</p> 	<p>Щиток для открытой проводки на 9 модулей с дверцей Размер: 222x160x93 мм</p>	<p>DIN-рейка, з/шина, пластиковая опора под нулевую шину, шт. 1 Цвет: белый, коричневый Количество в упаковке: 10 шт.</p>	