

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПИТАНИЯ

Блоки силовых розеток используются для подключения активного оборудования к сети электропитания. Крепятся к 19" монтажным направляющим.

	Артикул	Монтаж	Высота в U	Кол-во розеток	Тип розеток	Тип вилок питания	Сила тока	Материал корпуса
	04-0309	Стоечный 19"	1	8	Schuko	Schuko	10 А	Алюминий
	04-0308	Стоечный 19"	1	8	Schuko	IEC 60320 C14	10 А	Сталь
	04-0307	Стоечный 19"	1	8	Schuko	IEC 60320 C14	16 А	Пластик

## ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ МОДУЛИ

**REXANT**

Вентиляторные модули используются для обеспечения принудительной вытяжки и притока холодного воздуха к внутреннему пространству шкафа. Устанавливаются в верхнюю часть шкафа или внутри на 19" профиль.

	Артикул	Тип	Кол-во вентиляторов	Термостат	Для шкафов	Производительность	Уровень шума
	04-2604	Стоечный 19"	2	Да	Настенный/напольный	320 м3/ч	40 дБ
	04-2605	Стоечный 19"	4		Настенный/напольный	640 м3/ч	45 дБ
	04-2606	Потолочный	2	Нет	Настенных	350 м3/ч	39 дБ
	04-2600	Потолочный	2		Напольных	350 м3/ч	39 дБ
	04-2602	Потолочный	4		Напольных	700 м3/ч	42 дБ
	04-2601	Потолочный	4		Напольных	700 м3/ч	42 дБ
	04-2603	Потолочный	6		Напольных	960 м3/ч	42 дБ