



# Светильник светодиодный промышленный подвесной для высоких пролетов IP65

Предназначен для общего освещения складских и производственных помещений, в т.ч. открытых пандусов, торговых и выставочных павильонов, гипермаркетов, спортивных сооружений и т.п.

## Преимущества:


- Широкая кривая силы света (КСС Ш)
- Коэффициент пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- 105Лм/Вт – соответствует требованиям Постановления Правительства №1356
- Коэффициент мощности >0.95
- 5000К нейтральный белый свет
- IC драйвер с широким диапазоном рабочих напряжений 170-265В
- 3 года гарантии



**SPP-404**

## Широкая кривая силы света (КСС Ш):

обеспечивает оптимальное освещение проходов между стеллажами и позволяет достичь требуемого уровня освещенности меньшим числом светильников за счет более высокого КПД



## Технические характеристики:

Код 1С	Б0046675	Б0046676	Б0046677	Б0046678
Код модели	<b>SPP-404-0-50K-50</b>	<b>SPP-404-0-50K-100</b>	<b>SPP-404-0-50K-150</b>	<b>SPP-404-0-50K-200</b>
Мощность	<b>50Вт</b>	<b>100Вт</b>	<b>150Вт</b>	<b>200Вт</b>
Светоотдача	<b>105Лм/Вт</b>			
Световой поток	5 250Лм	10 500Лм	15 750Лм	21 000Лм
Цветовая температура	<b>5000К</b>			
Коэф-т мощности (PF)	<b>&gt;0.95</b>			
Коэф-т пульсации (IRF)	<b>&lt;5%</b>			
Индекс цветопередачи (Ra)	<b>&gt;80</b>			
Диапазон рабочих напряжений	170-265В			
Диапазон рабочих температур	-45 +40			
Индекс пылевлагозащиты	IP65			
Материал корпуса	литой анодированный алюминий			
Материал рассеивателя	линза ПММА, обеспечивающая КСС "Ш"			
Крепление	скобы для подвешивания в комплекте			
Размер	257x104x74мм	502x104x74мм	747x104x74мм	992x104x74мм