

Коммуникационный сигнальный кабель

предназначен для передачи управляющих сигналов в межблочных и внутриблочных соединениях различных систем.

Кабели CCC могут иметь от 2 до 50 многожильных проводов с общим витьём. Каждый провод калибра 28 AWG, 26 AWG или 24 AWG состоит из 7 медных лужёных проволок диаметра 0.127мм, 0.16мм и 0.203мм соответственно. Экран кабелей CCC - фольгированная полимерная плёнка и дренажный провод.

Кабели с маркировкой CCCU не имеют экрана.

Коммуникационные сигнальные кабели CCC можно считать вариантами кабелей ГОСТ ҚДВЭВГ или VDE LiYCY, а кабели CCCU - ГОСТ ҚДВВГ или VDE LiYY. Отличие кабелей CCC и CCCU от ГОСТ и VDE в том, что они имеют дюймовые размеры проводника (калибр).

Температурный режим от 0 до 70 °С

Цвет оболочки, серый, черный, синий. Маркировка по цвету соответственно G (или GG), GB, GL

Материал внешней оболочки - ПВХ

Норма упаковки – бухта 50 метров

Страна производитель – Тайвань (Китай)

Экранированный кабель CCC

Артикул	Количество проводников	Сечение проводника, мм ²	Диаметр проводника, мм	AWG	Толщина изоляции проводника, мм	Внешний диаметр, мм	Вес, кг/м
CCC-2G	2	0,081	0,321	28	0,8	3,3	0,0173
CCC-2G-26	2	0,129	0,4	26	0,8	3,7	0,02
CCC-2G-24	2	0,205	0,51	24	0,8	4,1	0,024
CCC-3G	3	0,081	0,321	28	0,8	3,5	0,0188
CCC-3G-26	3	0,129	0,4	26	0,8	3,9	0,022
CCC-4G	4	0,081	0,321	28	0,8	3,5	0,02
CCC-4G-26	4	0,129	0,4	26	0,8	4,2	0,026
CCC-4G-24	4	0,205	0,51	24	0,8	4,5	0,032
CCC-5G	5	0,081	0,321	28	0,8	3,8	0,0208
CCC-6G	6	0,081	0,321	28	0,8	4,2	0,0225
CCC-6G-26	6	0,129	0,4	26	0,8	4,2	0,033
CCC-6G-24	6	0,205	0,51	24	0,8	5,4	0,041
CCC-8G	8	0,081	0,321	28	0,8	4,0	0,0264
CCC-9G	9	0,081	0,321	28	0,8	4,7	0,032
CCC-9G-26	9	0,129	0,4	26	0,8	5,5	0,041
CCC-9G-24	9	0,205	0,51	24	0,8	5,9	0,051
CCC-10G	10	0,081	0,321	28	0,8	4,8	0,0344
CCC-12G	12	0,081	0,321	28	0,8	5,0	0,0377
CCC-15G	15	0,081	0,321	28	0,85	5,6	0,0486
CCC-15G-26	15	0,129	0,4	26	0,85	6,5	0,073
CCC-18G	18	0,081	0,321	28	0,85	5,8	0,0586
CCC-25G	25	0,081	0,321	28	0,85	6,2	0,0657
CCC-25G-26	25	0,129	0,4	26	0,85	8,0	0,109
CCC-37G	37	0,081	0,321	28	0,85	8,9	0,1108
CCC-50G	50	0,081	0,321	28	0,85	9,8	0,2

Неэкранированный кабель CCCU

Артикул	Количество проводников	Сечение проводника, мм ²	Диаметр проводника, мм	AWG	Толщина изоляции проводника, мм	Внешний диаметр, мм	Вес, кг/м
CCCU-2G	2	0,081	0,321	28	0,8	3,3	0,016
CCCU-2G-26	2	0,129	0,4	26	0,8	3,7	0,019
CCCU-3G	3	0,081	0,321	28	0,8	3,5	0,0182
CCCU-3G-26	3	0,129	0,4	26	0,8	3,9	0,021
CCCU-4G	4	0,081	0,321	28	0,8	3,5	0,019
CCCU-4G-26	4	0,129	0,4	26	0,8	4,2	0,027
CCCU-5G	5	0,081	0,321	28	0,8	3,8	0,019
CCCU-6G	6	0,081	0,321	28	0,8	4,2	0,022
CCCU-6G-26	6	0,129	0,4	26	0,8	4,2	0,032
CCCU-9G	9	0,081	0,321	28	0,8	4,7	0,0325
CCCU-9G-26	9	0,129	0,4	26	0,8	5,5	0,04
CCCU-15G	15	0,081	0,321	28	0,85	5,6	0,0468
CCCU-15G-26	15	0,129	0,4	26	0,85	6,5	0,072
CCCU-18G	18	0,081	0,321	28	0,85	6,2	0,0572
CCCU-25G	25	0,081	0,321	28	1	6,2	0,0651

