

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ПИТАНИЯ ДПА 2101-2105 С

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВИНКА



IP20/IP65
степень защиты



Удобный
монтаж



30 000 часов
службы



2 года
гарантии



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Предназначены для аварийно-эвакуационного освещения общественных и административных помещений с централизованной аварийной цепью питания. Не комплектуются аккумуляторными батареями. Могут использоваться для указания направления эвакуации при наличии пиктограмм (в комплект не входят).



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

iek.ru

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПИТАНИЯ ДПА 2101-2105 С



- Полное соответствие ГОСТ 60598-2-22
- Кнопка ТЕСТ на корпусе для визуального контроля работоспособности светильника
- Материал корпуса – не поддерживающий горение ABS-пластик
- Материал рассеивателя – устойчивый к ультрафиолету поликарбонат
- Подходит для использования в цепях питания 24 В и 230 В
- ДПА 2105-С подходит для помещений с высоким содержанием влаги и пыли (IP65)

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Дистанция распознавания, м	Степень защиты	Размер, мм	Артикул
ДПА 2101-С	2,5	160	18	IP20	260×100×47	LDPA2-2101-20-00-K01
ДПА 2104-С	3,5	190	24	IP20	356×136×64	LDPA2-2104-20-00-K01
ДПА 2105-С	2,5	160	18	IP65	250×110×52,5	LDPA2-2101-65-00-K01

Внимание! Аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки, так как светильники централизованного питания предназначены для использования совместно с системами централизованного питания или БАП универсальным.