



## NDL-P1



Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии NDL-P1-LED типа Downlight (направленного света). Создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач по освещению.



степень защиты IP44



отсутствие пульсации



индекс цветопередачи &gt;82



диапазон рабочих температур -30 +40 °C




срок службы 40 000 часов




гарантия 36 месяцев


- Высокая эффективность 100 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Матовый рассеиватель
- Эффективная оптическая часть, угол рассеивания света 90°
- Композитный корпус с пластиковым декоративным кольцом
- Стандартные размеры и крепление




NDL-P1-5W-830-WH-LED




NDL-P1-6W-830-WH-LED




NDL-P1-10W-840-WH-LED



NDL-P1-20W-840-WH-LED



NDL-P1-25W-840-WH-LED



NDL-P1-30W-840-WH-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Цвет	Размер, d x h, мм	Врезной размер, диаметр, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NDL-P1-5W-830-WH-LED	5	176-264	3000	350	>0,5	белый	83 x 58	53-70	20	4607136 94820 4
NDL-P1-5W-830-SL-LED	5	176-264	3000	350	>0,5	серебро	83 x 58	53-70	20	4607136 94821 1
NDL-P1-6W-830-WH-LED	6	176-264	3000	400	>0,5	белый	100 x 63	76-90	20	4607136 94899 0
NDL-P1-6W-840-WH-LED	6	176-264	4000	450	>0,5	белый	100 x 63	76-90	20	4607136 94833 4
NDL-P1-6W-840-SL-LED	6	176-264	4000	450	>0,5	серебро	100 x 63	76-90	20	4607136 94834 1
NDL-P1-10W-840-WH-LED	10	176-264	4000	750	>0,5	белый	121 x 67	100-110	20	4607136 94836 5
NDL-P1-20W-840-WH-LED	20	176-264	4000	1650	>0,7	белый	170 x 69	150-160	8	4607136 94837 2
NDL-P1-25W-840-WH-LED	25	176-264	4000	2200	>0,7	белый	222 x 70	195-210	8	4607136 94838 9
NDL-P1-30W-840-WH-LED	30	176-264	4000	3000	>0,9	белый	222 x 70	210-215	8	4670004 71694 6