



Таблица - Стандартный ряд ТП-112

Типономинал	Напряжение вторичных обмоток, В		Ток номинальной нагрузки, А
	в режиме хол.хода	в режиме номинал. нагрузки	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
ТП-112-1	7.9	6.0	1.2
ТП-112-2	10.7	8.0	0.35
	17.3	12.5	0.35
ТП-112-3	11.0	8.5	0.84
ТП-112-4	9.9	7.1	0.39
	9.9	7.1	0.39
	7.8	6.0	0.27
ТП-112-5	11.8	9.0	0.8
ТП-112-6	14.3	10.6	0.68
ТП-112-7	15.2	11.8	0.61
ТП-112-8	16.8	12.5	0.51
	6.6	4.75	0.15
ТП-112-9	15.5	12.5	0.1
	24.4	17.0	0.35
ТП-112-10	18.1	14.0	0.25
	18.5	14.0	0.25
ТП-112-11	19.1	15.0	0.24
	19.5	15.0	0.24
ТП-112-12	21.4	16.0	0.45
ТП-112-13	23.5	18.0	0.4
ТП-112-14	23.0	18.0	0.2
	23.5	18.0	0.2
ТП-112-15	27.5	21.2	0.34
ТП-112-16	30.3	23.6	0.3
ТП-112-17	16.1	11.8	0.3
	16.2	11.8	0.3
ТП-112-18	16.0	12.5	0.57
ТП-112-19	11,2	9,0	0,4
	11,2	9,0	0,4