



REXANT

Артикул	Наименование	Заземление	Номинальный ток	Степень защиты
111-004	Розетка переносная влагозащитенная с крышкой	+	16 А	IP44
111-005	Розетка переносная влагозащитенная	+	16 А	IP20



REXANT

Артикул	Наименование	Заземление	Номинальный ток	Степень защиты
111-008	Розетка с крышкой влагозащитенная	+	16 А	IP54
111-111	Розетка штепсельная влагозащитенная	+		IP54
111-112	Розетка штепсельная влагозащитенная, двухместная	+		IP54
111-113	Розетка штепсельная влагозащитенная, трехместная	+		IP54
111-114	Розетка штепсельная влагозащитенная, четырехместная	+		IP54



PROconnect

Артикул	Наименование	Номинальный ток	Степень защиты
111-001-4	Вилка прямая влагозащитенная	16 А	IP44
111-004-4	Розетка переносная влагозащитенная с крышкой		
111-111-4	Розетка штепсельная влагозащитенная стационарная ОУ		
111-127-4	Розетка штепсельная угловая влагозащитенная стационарная ОУ		
111-112-4	Розетка (колодка) штепсельная двухместная влагозащитенная		
111-113-4	Розетка (колодка) штепсельная трехместная влагозащитенная		
111-114-4	Розетка (колодка) штепсельная четырехместная влагозащитенная		

Заземление: +

СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕЕ

Предназначены для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением от 200 до 230 или 415 В. Возможность эксплуатации во влажной среде. Винты защищены от непроизвольного выкручивания и коррозии. Специальный сальник для кабеля различного сечения. Штырьевые контакты и розеточные узлы покрыты никелем для защиты от коррозии.



REXANT

Артикул	Наименование	Модель	Диапазон рабочего напряжения	Номинальный ток	Степень защиты
11-8900	Вилка переносная	013 2P+PE	220 В	16 А	IP44
11-8901		014 3P+PE	380 В		
11-8902		015 3P+PE+N	380 В		
11-8903		023 2P+PE	220 В		
11-8904		024 3P+PE	380 В	32 А	IP44
11-8905		025 P+PE+N	380 В		



REXANT

Артикул	Наименование	Модель	Диапазон рабочего напряжения	Номинальный ток	Степень защиты
11-8918	Розетка переносная	213 2P+PE	220 В	16 А	IP44
11-8919		214 3P+PE	380 В		
11-8920		215 3P+PE+N	380 В		
11-8921		223 2P+PE	220 В	32 А	
11-8922		224 3P+PE	380 В		
11-8923		225 P+PE+N	380 В		



REXANT

Артикул	Наименование	Модель	Диапазон рабочего напряжения	Номинальный ток	Степень защиты
11-8909	Розетка стационарная	113 2P+PE	220 В	16 А	IP44
11-8910		114 3P+PE	380 В		
11-8911		115 3P+PE+N	380 В		
11-8912		123 2P+PE	220 В	32 А	
11-8913		124 3P+PE	380 В		
11-8914		125 P+PE+N	380 В		

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Обеспечивают высокую точность стабилизации, моментальную реакцию на скачки напряжения и защиту от перегрузок. Имеют компактный металлический корпус с естественной и принудительной вентиляцией. Широкий модельный ряд для бытового и промышленного применения.

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПОЛЬНЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Диапазон выходного напряжения	Номинальная мощность при Uвх≥190 В, кВт
11-5000	ACH-500/1-Ц	220 ±8% В	0,5
11-5001	ACH-1000/1-Ц		1
11-5002	ACH-1500/1-Ц		1,5
11-5003	ACH-2000/1-Ц		2
11-5004	ACH-3000/1-Ц		3
11-5005	ACH-5000/1-Ц		5
11-5006	ACH-8000/1-Ц		8
11-5007	ACH-10000/1-Ц		10
11-5008	ACH-12000/1-Ц		12

Диапазон входного напряжения 140-260 В

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАСТЕННЫЕ



REXANT

Артикул	Модель	Диапазон выходного напряжения	Номинальная мощность при Uвх≥190 В
11-5018	ACHN-500/1-Ц	220 ±8% В	0,5 кВт
11-5017	ACHN-1000/1-Ц		1 кВт
11-5016	ACHN-1500/1-Ц		1,5 кВт
11-5015	ACHN-2000/1-Ц		2 кВт
11-5014	ACHN-3000/1-Ц		3 кВт
11-5013	ACHN-5000/1-Ц		5 кВт
11-5012	ACHN-8000/1-Ц		8 кВт
11-5011	ACHN-10000/1-Ц		10 кВт

Диапазон входного напряжения 140-260 В

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

КАБЕЛЬ-КАНАЛ

Кабель-канал обеспечивает защиту кабеля и проводов от механических повреждений, препятствует возгоранию, упрощает монтаж электропроводки при строительстве, ремонте и реконструкции зданий. Обеспечивает доступ к проводу в аварийных ситуациях и дает возможность дополнительного монтажа электропроводки.



REXANT

Артикул	Размер	Тип замка	Цвет	В упаковке
28-1212-2	12×12 мм	Двойной	Белый	140 м
28-1510-2	15×10 мм			140 м
28-1616-2	16×16 мм			84 м
28-2010-2	20×10 мм			100 м
28-2516-2	25×16 мм			60 м
28-2525-2	25×25 мм			50 м
28-4016-2	40×16 мм			50 м
28-4025-2	40×25 мм			40 м
28-4040-2	40×40 мм			30 м
28-6040-2	60×40 мм			18 м
28-6060-2	60×60 мм			12 м
28-8040-2	80×40 мм			12 м
28-8060-2	80×60 мм			8 м
28-0040-2	100×40 мм			8 м
28-0060-2	100×60 мм			8 м

ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ



РЕХАНТ

Артикул	Диаметр	В упаковке
28-0016-2	16 мм	100 м
28-0020-2	20 мм	100 м
28-0025-2	25 мм	50 м
28-0032-2	32 мм	25 м
28-0016-10	16 мм	10 м
28-0020-10	20 мм	10 м
28-0025-10	25 мм	10 м
28-0032-10	32 мм	10 м



РЕХАНТ

Артикул	Цвет	Диаметр	В упаковке
28-0016-3	Черный	16 мм	100 м
28-0020-3	Черный	20 мм	100 м
28-0025-3	Черный	25 мм	50 м
28-0032-3	Черный	32 мм	25 м
28-0040-3	Черный	40 мм	15 м
28-0050-3	Черный	50 мм	15 м
28-0160-10	Черный	16 мм	10 м
28-0016-25	Черный	16 мм	25 м
28-0016-50	Черный	16 мм	50 м
28-0200-10	Черный	20 мм	10 м
28-0020-25	Черный	20 мм	25 м
28-0020-50	Черный	20 мм	50 м
28-0250-10	Черный	25 мм	10 м
28-0250-25	Черный	25 мм	25 м
28-0016-5	Оранжевый	16 мм	100 м
28-0020-5	Оранжевый	20 мм	100 м
28-0025-5	Оранжевый	25 мм	50 м
28-0032-5	Оранжевый	32 мм	25 м
28-0040-5	Оранжевый	40 мм	15 м
28-0050-5	Оранжевый	50 мм	15 м