



Однофазные источники бесперебойного питания (ИБП) ДКС

ЛИНЕЙНО-ИНТЕРАКТИВНЫЕ

ОНЛАЙН (ДВОЙНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ)

Серии	Моделльный ряд	Полная мощность, ВА	Активная мощность, Вт	Предустановленная батарея, шт.	Время автономной работы, минут при нагрузке Вт	Возможность подключения внешней АКБ	Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке, В	Количество выходных разъемов	Поддержка интерфейсов (Стандартно / Опционально)				
Info	INFO600S	600	360	12 В / 7 Ач×1	4 мин / 300 Вт	-	162-295	Schuko (2 шт.)	-				
	INFO800S	800	480	12 В / 8 Ач×1	4 мин / 400 Вт			Schuko (3 шт.)					
	INFO1200S	1200	720	12 В / 7 Ач×2	5 мин / 550 Вт			IEC C13 (3 шт.)					
Info LCD	INFOLCD600I	600	360	12 В / 7 Ач×1	4 мин / 300 Вт			-	162-295	IEC C13 (4 шт.)	USB, RJ45		
	INFOLCD800I	800	480	12 В / 8 Ач×1	4 мин / 400 Вт					Schuko (3 шт.)			
	INFOLCD1200I	1200	720	12 В / 7 Ач×2	5 мин / 550 Вт					Schuko (2 шт.) + IEC C13 (2 шт.)			
	INFOLCD1500I	1500	900	12 В / 8 Ач×2	5 мин / 700 Вт					Schuko (6 шт.) - всего / Schuko (3 шт.) - с питанием от батареи			
	INFOLCD2000SI	2 000	1200	12 В / 9 Ач×2	4 мин / 950 Вт					USB, RJ11			
	INFOPDU600	600	360	12 В / 7 Ач×1	4 мин / 300 Вт								
	INFOPDU800	800	480	12 В / 8 Ач×1	4 мин / 400 Вт								
Info PDU	INFOPDU600PL	600	360	12 В / 7 Ач×1	4 мин / 300 Вт	-	162-295	Schuko (8 шт.) - всего / Schuko (4 шт.) - с питанием от батареи	-				
	INFOPDU600LCD	600	360	12 В / 7 Ач×1	4 мин / 300 Вт								
	INFOPDU800PL	800	480	12 В / 8 Ач×1	4 мин / 400 Вт								
	INFOPDU800LCD	800	480	12 В / 8 Ач×1	4 мин / 400 Вт								
	INFOPDU1000PL	1000	600	12 В / 9 Ач×1	4 мин / 450 Вт								
	INFOPDU1000LCD	1000	600	12 В / 9 Ач×1	4 мин / 450 Вт								
	INFORPRO1000IN	1000	800	12 В / 7 Ач×2	4 мин / 600 Вт								
Info Rackmount Pro	INFORPRO1500IN	1500	1200	12 В / 9 Ач×2	4 мин / 850 Вт	ДА	175-290	IEC C13 (6 шт.)	USB, RJ45 / AS400 ("сухие контакты"), SNMP				
	INFORPRO2000IN	2000	1600	12 В / 9 Ач×3	4 мин / 1250 Вт								
	INFORPRO3000IN	3 000	2 400	12 В / 9 Ач×4	4 мин / 1700 Вт								
Small Tower	SMALLT1A0PS	1 000	900	без АКБ	без АКБ	ДА	176-280	Schuko (2 шт.)	ЕРО (контакты аварийного отключения), USB, RS-232 (вкл. Modbus RTU) / AS400 ("сухие контакты"), RJ45, SNMP (вкл. Modbus TCP)				
	SMALLT1A10S			12 В / 7 Ач×3	5 мин / 700 Вт			Schuko (4 шт.)					
	SMALLT2A0PS	2 000	1 800	без АКБ	без АКБ			ДА		176-280	IEC C13 (6 шт.)	ЕРО (контакты аварийного отключения), USB, RS-232 (вкл. Modbus RTU) / AS400 ("сухие контакты"), RJ45, SNMP (вкл. Modbus TCP)	
	SMALLT2A10S			12 В / 7 Ач×6	5 мин / 1400 Вт								
	SMALLT3A0PS			без АКБ	без АКБ								
Small Rackmount	SMALLT3A10S	3 000	2 700	12 В / 7 Ач×8	5 мин / 2000 Вт	ДА	176-280	IEC C13 (8 шт.)	ЕРО (контакты аварийного отключения), USB, RS-232 (вкл. Modbus RTU) / AS400 ("сухие контакты"), RJ45, SNMP (вкл. Modbus TCP)				
	SMALLR1A0PI	1000	900	без АКБ	600 Вт								
	SMALLR1A5I			12 В / 9 Ач×2	5 мин / 700 Вт								
	SMALLR2A0PI	2 000	1 800	без АКБ	без АКБ								
	SMALLR2A5I			12 В / 9 Ач×4	5 мин / 1400 Вт								
	SMALLR3A0PI	3 000	2 700	без АКБ	без АКБ	ДА	176-280	IEC C13 (8 шт.)	ЕРО (контакты аварийного отключения), USB, RS-232 (вкл. Modbus RTU) / AS400 ("сухие контакты"), RJ45, SNMP (вкл. Modbus TCP)				
	SMALLR3A5I			12 В / 9 Ач×6	6 мин / 2000 Вт								
	SOLOMD10A0	10 000	9 000	без АКБ	без АКБ					ДА	176-280	IEC C13 (8 шт.)	ЕРО (контакты аварийного отключения), USB, RS-232 (вкл. Modbus RTU) / AS400 ("сухие контакты"), RJ45, SNMP (вкл. Modbus TCP)
	SOLOMD10A10			12 В / 9 Ач×20	7 мин / 7000 Вт								
	SOLOMD12A0			без АКБ	без АКБ								
	SOLOMD12A5	12 000	10 800	12 В / 9 Ач×20	6 мин / 8400 Вт	ДА	176-288	Клеммы	ЕРО (контакты аварийного отключения), USB, RS-232 (вкл. Modbus RTU) / AS400 ("сухие контакты"), SNMP (вкл. Modbus TCP), RJ45				
	TRIOTM6A0P			без АКБ	без АКБ								
	TRIOTM10A0P												
	TRIOTM15A0P												
	TRIOTM20A0P												

Компания ДКС – ведущее международное электротехническое предприятие, основанное в 1998 году в России.
На сегодняшний день один из крупнейших производителей кабеленесущих систем, решений для автоматизации, IT и распределения электроэнергии.

support@dkc.ru
8 800 250 52 63
www.dkc.ru



Мы в соцсетях:
@dkccompany
Мобильный каталог
DKC Mobile



Расшифровка кодов для серий INFO, SMALL, SOLO, Trio TM. Пример, SMALLT1A0PS: P – усиленное зарядное устройство; S – Schuko; I – IEC

INFO/INFO LCD

Самые востребованные для дома и офиса



INFO PDU

Многорозеточный "brick" для дома и офиса



INFO RACKMOUNT PRO

Линейно-интерактивный в 19" стойку 1-3 кВА



SMALL TOWER

Универсальный онлайн 1-3 кВА



SMALL RACKMOUNT

Универсальный онлайн в 19" стойку 1-3 кВА



SOLO MD

Для защиты чувствительного оборудования 10-12 кВА



TRIO TM

3/1-фазный вход и 1-фазный выход 10-20 кВА



Серии	Моделный ряд	Полная мощность, кВА	Активная мощность, кВт	Количество 12В АКБ в батарейной группе, шт.	Габариты нетто, В×Ш×Г, мм	Вес, кг	Диапазон входного напряжения без перехода на батареи при 100% нагрузке, В	Количество ИБП в параллельном режиме	Поддержка интерфейсов
Trio MT	TRIOMT10AO	10	10	от 32 до 40	560×250×720	40	304–478	4	RS232, RS485, USB, SNMP
	TRIOMT15AO	15	15		560×250×720	42			
	TRIOMT20AO	20	20		560×250×720	42			
	TRIOMT30AO	30	30		650×250×840	52			
	TRIOMT40AO	40	40		560×250×720	52			
	TRIOMT60AO	60	60		560×250×790	58			
Trio RT	TRIORT10AO	10	10	от 32 до 40	130×440×660	24	304–478	4	RS232, RS485, USB, SNMP
	TRIORT15AO	15	15		130×440×660	26			
	TRIORT20AO	20	20		130×440×660	26			
	TRIORT30AO	30	30		130×440×750	31			
	TRIORT40AO	40	40		130×440×730	36			
	TRIORT60AO	60	60		130×440×800	42			
Trio MB	TRIOMB40AOP	40	40	от 30 до 44	885×360×850	110	304–485	4	RS232, RS485, USB, SNMP
	TRIOMB60AOP	60	60		950×360×850	145			
	TRIOMB80AOP	80	80		1200×360×850	172			
	TRIOMB100AOP	100	100		1200×440×850	180			
	TRIOMB120AOP	120	120		1200×440×850	220			
	TRIOMB160AOP	160	160		1200×600×850	275			
	TRIOMB200AOP	200	200		1200×600×850	325			
Trio TX	TRIOTX010AO	10	9	от 29 до 40	1600×600×600	215	360–460	6	RS232, RS485, USB, SNMP
	TRIOTX015AO	15	13,5		1600×600×600	225			
	TRIOTX020AO	20	18		1600×600×600	275			
	TRIOTX030AO	30	27		1600×600×600	310			
	TRIOTX040AO	40	36		1600×600×600	340			
	TRIOTX060AO	60	54		1800×800×600	430			
	TRIOTX080AO	80	72	от 48 до 52	1800×800×800	580	346–456	4	RS232, RS485, USB, SNMP
	TRIOTX100AO	100	90		1800×800×800	630			
	TRIOTX120AO	120	108		1800×800×800	680			
	TRIOTX160AO	160	144		1700×800×860	790			
	TRIOTX200AO	200	180		1950×1210×860	1135			
	TRIOTX250AO	250	225		1950×1210×860	1275			
	TRIOTX300AO	300	270		1950×1210×860	1355			
	TRIOTX400AO	400	360		1950×2380×860	2090			
	TRIOTX500AO	500	450		1950×2380×860	2300			
	Trio MDA (силовой модуль 25 кВА/кВт)	TRIOMDA100AO	100		100	от 30 до 46			
TRIOMDA200AO		200	200	2000×600×850	280				
Trio MDB (силовой модуль 50 кВА/кВт)	TRIOMDB200AO	200	200	2000×600×850	233		4		
	TRIOMDB300AO	300	300	2000×600×850	242				
	TRIOMDB400AO	400	400	2000×1200×850	415				
	TRIOMDB500AO	500	500	2000×1200×850	465				
	TRIOMDB600AO	600	600	2000×1400×850	617				
Trio MDC (силовой модуль 100 кВА/кВт)	TRIOMDC400AO	400	400	от 30 до 50	2000×800×1000	412	324–485	4	RS232, RS485, USB, SNMP
	TRIOMDC500AO	500	500		2000×800×1000				
	TRIOMDC600AO	600	600		2000×800×1000				
	TRIOMDC800AO	800	800		2000×2000×1000	920			
	TRIOMDC1000AO	1000	1000		2000×2000×1000				
	TRIOMDC1200AO	1200	1200		2000×2000×1000				

Моноблочный ИБП напольного исполнения для корпоративного сектора 10-60 кВА



Моноблочный ИБП стоечного исполнения для корпоративного сектора 10-60 кВА



Бестрансформаторный ИБП для коммерческого сектора 40-200 кВА



Трансформаторный ИБП для промышленного сектора 10-500 кВА



Модульные системы ИБП для крупной ИТ инфраструктуры и ЦОД 25-600 кВА

