

Стяжки (хомуты) кабельные нейлоновые серии ОСТ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стяжки (хомуты) кабельные нейлоновые серии ОСТ предназначены для стягивания в пучок и крепления проводов и кабелей при проведении внутренних и наружных электромонтажных работ.

Изготовлены из нейлона 6 (полиамид 6, ПА6, РА6), сохраняют высокую прочность и пластичность при температуре эксплуатации от -45 до +80 °С. Обладают устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам, щелочам, не поддерживают горение (UL94 V2).


Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 62275 (IEC 62275).

Предназначены для однократного применения.

Срок службы – 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	Цвет	Ш, мм (±0,16)	Д, мм	Т, мм (±0,16)	Диаметр обхвата, мм	Макс. на- грузка, кг
ОСТ-025-100-100-WH	белый	2,5	100	1	2-22	8
ОСТ-025-150-100-WH	белый	2,5	150	1,05	2-35	8
ОСТ-025-200-100-WH	белый	2,5	200	1,05	3-50	8
ОСТ-036-150-100-WH	белый	3,6	150	1,15	3-35	18
ОСТ-036-200-100-WH	белый	3,6	200	1,15	3-50	18
ОСТ-036-250-100-WH	белый	3,6	250	1,2	3-65	18
ОСТ-036-300-100-WH	белый	3,6	300	1,2	3-80	18
ОСТ-036-350-100-WH	белый	3,6	350	1,3	3-90	18
ОСТ-048-200-100-WH	белый	4,8	200	1,2	3-50	22
ОСТ-048-250-100-WH	белый	4,8	250	1,3	3-65	22
ОСТ-048-300-100-WH	белый	4,8	300	1,3	3-80	22
ОСТ-048-350-100-WH	белый	4,8	350	1,3	3-90	22
ОСТ-048-400-100-WH	белый	4,8	400	1,3	3-105	22
ОСТ-048-500-100-WH	белый	4,8	500	1,3	3-150	22
ОСТ-076-300-100-WH	белый	7,6	300	1,5	4-80	55
ОСТ-076-400-100-WH	белый	7,6	400	1,5	4-105	55
ОСТ-076-500-100-WH	белый	7,6	500	1,5	4-150	55
ОСТ-025-100-100-BL	черный	2,5	100	1	2-11	8
ОСТ-025-150-100-BL	черный	2,5	150	1,05	2-35	8
ОСТ-025-200-100-BL	черный	2,5	200	1,05	3-50	8
ОСТ-036-150-100-BL	черный	3,6	150	1,15	3-35	18
ОСТ-036-200-100-BL	черный	3,6	200	1,15	3-50	18
ОСТ-036-250-100-BL	черный	3,6	250	1,2	3-65	18
ОСТ-036-300-100-BL	черный	3,6	300	1,2	3-80	18
ОСТ-048-200-100-BL	черный	4,8	200	1,2	3-50	22
ОСТ-048-250-100-BL	черный	4,8	250	1,3	3-65	22
ОСТ-048-300-100-BL	черный	4,8	300	1,3	3-80	22
ОСТ-048-350-100-BL	черный	4,8	350	1,3	3-90	22
ОСТ-048-400-100-BL	черный	4,8	400	1,3	3-105	22
ОСТ-076-300-100-BL	черный	7,6	300	1,5	4-80	55
ОСТ-076-400-100-BL	черный	7,6	400	1,5	4-105	55



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стяжки кабельные по 100 шт. в индивидуальной упаковке с этикеткой, содержащей необходимую информацию об изделии, групповая упаковка с этикеткой, транспортная упаковка с этикеткой.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Монтаж кабельных стяжек должен производиться согласно требованиям безопасности и охраны труда при проведении строительных и электромонтажных работ.

- Работа с кабельными стяжками не требует применения средств индивидуальной защиты.
- Монтаж хомутов должен осуществляться при температуре от 0 до +50 °С.
- Рекомендуется вскрывать упаковку с хомутами непосредственно перед монтажом.
- Для сохранения свойств хомутов в процессе хранения рекомендуется герметично запечатать вскрытую упаковку.
- Рекомендуемый шаг установки хомутов – 0,5 м. Для повышения надежности крепления допускается уменьшение шага установки хомутов.
- Для монтажа хомута необходимо обвести хомутом вокруг затягиваемых проводов, вставить свободный конец хомута в замок и затянуть.
- Устройство замка фиксирует положение хомута без возможности обратного хода.
- Кабельные стяжки являются одноразовыми, непригодными к ремонту изделиями. В случае поломки они подлежат утилизации.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности не более 75% (95% при 25 °С) — условия хранения З (ЗЖ) согласно ГОСТ 15150. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Условия транспортировки по группам С и Ж по ГОСТ 23216, климатические факторы по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150.

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти. Дата изготовления нанесена на индивидуальной упаковке в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар обязательной сертификации не подлежит.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: «XIAMEN XTQOL INDUSTRIAL CO., LTD», 3rd Floor, Building 1, NO.289 Shanbian Road, Haicang District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН ИКСТУЛ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД», 3 Флор, Билдинг 1, №289 Шанбиан Роуд, Хаикан Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3. www.onlt.ru

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.