



СВЕТИЛЬНИКИ НББ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Степень защиты.....IP20  
 Класс защиты.....II  
 Климатическое исполнение.....УХЛ4  
 Установка.....на опорную поверхность на 2 винта  
 Напряжение сети.....220В ± 10%, Частота - 50 Гц  
 Материал корпуса.....Пластик

Материал рассеивателя.....Стекло  
 Тип присоединения.....A85  
 Патрон.....E27, керамика  
 Тип лампы.....ЛОЦ, КЛЛ, светодиодная лампа, патрон E27  
 Мощность лампы.....60 Вт  
 Сфера применения  
 Общее освещение бытовых, общественных и вспомогательных помещений



Основание наклонное для светильника  
 Размер основания: задняя стенка 96x100 высота 54 мм.

Артикул 1005100002



Основание прямое для светильника  
 Размер основания: Ø100 высота 50 мм.

Артикул 1005100073



Для подключения проводов питания к светильнику с патроном новой модификации нет необходимости демонтировать патрон для присоединения проводов.



Основание наклонное для светильника  
 Материал: карболит  
 Размер основания: задняя стенка 115x120 высота 55 мм.



Серия	Диаметр рассеивателя, мм	Тип рассеивателя	Кол-во в упаковке	Корпус прямой	Корпус наклонный
«Бочонок»	120	прозрачный	6	1005100108	1005100109
«Бочонок» карболит	120	прозрачный	6	-	1005100176
«Гранат»	150	прозрачный	10	1005100178	1005100179
«Кольца»	150	прозрачный	10	1005100153	1005100147
«Ребус»	150	прозрачный	10	1005100182	1005100183
«Цветочек»	150	прозрачный	10	1005100155	1005100149
«Цветочек»	150	прозрачный	10	1005100156	1005100150



СВЕТИЛЬНИКИ НББ

СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ



ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК



АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК



Основание наклонное для светильника  
 Размер основания: задняя стенка 96x100 высота 54 мм

Артикул 1005100046



Основание прямое для светильника  
 Размер основания: Ø100 высота 50 мм

Артикул 1005100045



Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель/корпус	Упаковка
1005100407	Ø120 мм	1xE27, max 60Вт	Стекло/прямой белый	8 шт.

Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель/корпус	Упаковка
1005100408	Ø120 мм	1xE27, max 60Вт	Стекло/наклонный белый	8 шт.

СВЕТИЛЬНИКИ НББ С МОДУЛЕМ LED (СВЕТОДИОДНЫЕ)

СВЕТИЛЬНИКИ С ОПТИКОАКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ



ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК



АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК



Основание наклонное для светильника  
 Размер основания: задняя стенка 96x100 высота 54 мм

Артикул 1030480535



Основание прямое для светильника  
 Размер основания: Ø100 высота 50 мм

Артикул 1030480534 Модуль LED 7Вт 5000К 500 лм



LED	Артикул	Размер, мм	Лампа	Рассеиватель/корпус	Упаковка
LED	1030480532	Ø120 мм	Модуль LED 7 Вт, 5000К, 500Лм	Пластик/прямой белый	8 шт.
LED	1030480533	Ø120 мм	Модуль LED 7 Вт, 5000К, 500Лм	Пластик/наклонный белый	8 шт.