

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СЕРИИ WLF-1

 В наличии

Проверенное качество светодиодов от
SANAN

2 года
гарантия

> 90 lm/w
Светоотдача

От -15°C до +45°C
Диапазон рабочих температур

Алюминиевый LED-модуль
Обеспечивает хороший теплоотвод



Мощность	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
20 W 40 W 50 W	1700 / 1720 lm 3600 / 3630 lm 4500 / 4550 lm	185-265 V	4000 K / 6500 K	Накладной: Стены / потолок	Анодированный алюминий Матовый поликарбонат



Срок службы:
35 000 часов



Без пульсации:
IRF < 5 %



Пылевлагозащита:
IP20



gauss

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ СЕРИИ WLF-1

 В наличии



Артикул	Номенклатура
144124218	Светильник светодиодный Gauss IP20 592*75*25мм 20W 1700Лм 4000K WLF-1 алюминий 1/20
144124318	Светильник светодиодный Gauss IP20 592*75*25мм 20W 1720Лм 6500K WLF-1 алюминий 1/20
144125236	Светильник светодиодный Gauss IP20 1192*75*25мм 40W 3600Лм 4000K WLF-1 алюминий 1/20
144125336	Светильник светодиодный Gauss IP20 1192*75*25мм 40W 3630Лм 6500K WLF-1 алюминий 1/20
144126250	Светильник светодиодный Gauss IP20 1492*75*25мм 50W 4500Лм 4000K WLF-1 алюминий 1/20
144126350	Светильник светодиодный Gauss IP20 1492*75*25мм 50W 4550Лм 6500K WLF-1 алюминий 1/20

gauss