









Монтажные коробки и аксессуары для полых стен

Установочные и распределительные коробки данной серии предназначены для монтажа в полые стены или перегородки, для установки различных электроустановочных изделий: розеток, выключателей, диммеров. Используя крышку, изделия можно применять в качестве распаячной (разветвительной) коробки для развода кабеля и проводов.

Материал изготовления – полипропилен. Основание коробки КМ41026 выполнено из АБС-пластика, крышка – из полистирола. Степень защиты – IP20.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт. групп.	Артикул ГК IEK	код ЭТМ
	Коробка КМ40021 установочная для полых стен (с саморезами, метал. лапки)	Ø65×40	250	UKG10-065-040-000-M	71307
	Коробка КМ40022 установочная для полых стен (с саморезами, пласт. лапки)*	Ø65×46	100	UKG10-065-040-000-P	9813663
	Коробка КМ41021 распаячная для полых стен (с саморезами, метал. лапки, с крышкой)	92×92×45	126	UKG11-092-092-040-M	71317
	Коробка КМ41022 распаячная для полых стен (с саморезами, пласт. лапки, с крышкой)	92×92×45	126	UKG11-092-092-040-P	#Н/Д
	Коробка КМ41024 распаячная для полых стен (с саморезами, метал. лапки, с крышкой)	Ø80×40	175	UKG01-080-040-000-M	9821970
	Коробка КМ41026 распаячная для полых стен (с саморезами, пласт. лапки, с крышкой)	172×96×45	70	UKG11-172-096-045-P	9869895
	Канал-соединитель КМ43002 для установочных коробок (для коробки КМ40022)		25	WTP10-16-21	610118
	Крышка КМ43001 для установочных коробок	Ø80	40	WTP10-16-02	610117

* Для установки коробок КМ40022 встык используется канал-соединитель КМ43002.

Монтажные коробки для открытой установки с повышенной степенью защиты

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации.

Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из жестких и гофрированных труб. Некоторые типы коробок (степень защиты IP44, IP55) могут быть использованы на открытом воздухе, а также во влажных и пыльных помещениях.

Материал изготовления – полистирол.




Цвет – RAL 7035.

Степень защиты – IP44, IP55.

Рабочая температура – от –25 до +40 °С.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул ГК IEK	код ЭТМ
	Коробка KM41233 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 вводов)	100×100×50	48	UK011-100-100-050-K41-44	9814454
	Коробка KM41234 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (6 вводов)	100×100×50	48	UK011-100-100-050-K41-55	9828538
	Коробка KM41255 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 гермовводов, защелкивающаяся крышка)	100×100×50	48	UK0Z11-100-100-050-K41-44	3843848
	НОВИНКА Коробка KM41236 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (4 гермоввода, защелкивающаяся крышка)	70×70×40	84	UK0Z11-070-070-040-K41-44	1300341
	Коробка KM41235 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (6 вводов)	85×85×40	60	UK011-085-085-040-K41-44	9813232
	Коробка KM41237 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (4 ввода)	∅75×40	60	UK011-075-040-000-K41-44	9813233
	Коробка KM41241 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	150×110×70	30	UK010-150-110-070-K41-44	71910
	Коробка KM41242 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	150×110×70	30	UK010-150-110-070-K41-55	9829980
	Коробка KM41243 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	190×140×70	20	UK011-190-140-070-K41-44	9860373
	Коробка KM41244 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	190×140×70	20	UK011-190-140-070-K41-55	121392

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	Коробка KM41245 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (10 вводов)	190×140×120	12	UK010-190-140-120-K41-44	120110
	Коробка KM41246 распаячная для о/п IP55 RAL7035 (10 вводов)	190×140×120	12	UK010-190-140-120-K41-55	9823004
 НОВИНКА	Коробка KM41261 распаячная для о/п IP44 RAL7035 (гладкие стенки)	150×110×85	30	UK011-150-110-085-K41-44	8265390

Монтажные коробки для открытой установки

Монтажные коробки для открытого монтажа предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов. Для удобства коммутации коробки поставляются в комплекте с клеммной колодкой.

Материал изготовления – полистирол.

Цвет – белый, слоновая кость, светлое дерево, сосна.

Степень защиты – IP20.

Ассортимент

	Наименование	Размер, мм	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	Коробка KM41212-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K01	9813231
	Коробка KM41212-02 распаячная для о/п слоновая кость (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K32	71709
	Коробка KM41212-03 распаячная для о/п светлое дерево (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K21	9823236
 НОВИНКА	Коробка KM41212-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K34	6320760
 НОВИНКА	Коробка KM41212-05 распаячная для о/п дуб (с контактной группой)	75×75×20	100	UK010-075-075-020-K24	4530334
	Коробка KM41219 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	100×100×29	42	UK010-100-100-029-K01	9822183
	Коробка KM41222 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	100×100×44	25	UK010-100-100-044-K01	9822184
 НОВИНКА	Коробка KM41206-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	50×50×20	192	UK010-050-050-020-K01	2332724
	Коробка KM41206-04 распаячная для о/п сосна (с контактной группой)	50×50×20	192	UK010-050-050-020-K34	5128438