



Светодиодные прожекторы «Онлайн» серии OFL-LED

Прожектор защищен от пыли и влаги, предназначен для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, витрин, рекламных стендов, вывесок и т.п.

- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Высокоэффективные светодиоды SMD Epistar
- ▶ Компактный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания эффективно отводит тепло
- ▶ Высокоэффективный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает высокий коэффициент мощности ($PF > 0,9$) и стабильную работу прожектора
- ▶ Алюминиевый рефлектор обеспечивает мощный направленный свет
- ▶ Диапазон рабочих температур от -40 до $+40$ °C
- ▶ Срок службы 40 000 часов
- ▶ Цвет корпуса – белый
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты	Размеры, мм*	Аналог, Вт	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OFL-10-4K-WH-IP65-LED	10	220–240	4000	800	IP65	95 x 65 x 28	100	1/80	4650230 90130 9
OFL-10-6K-WH-IP65-LED	10	220–240	6000	800	IP65	95 x 65 x 28	100	1/80	4650230 90131 6
OFL-20-4K-WH-IP65-LED	20	220–240	4000	1600	IP65	105 x 70 x 28	200	1/50	4650230 90132 3
OFL-20-6K-WH-IP65-LED	20	220–240	6000	1600	IP65	105 x 70 x 28	200	1/50	4650230 90133 0
OFL-30-4K-WH-IP65-LED	30	220–240	4000	2400	IP65	125 x 80 x 28	300	1/50	4650230 90134 7
OFL-30-6K-WH-IP65-LED	30	220–240	6000	2400	IP65	125 x 80 x 28	300	1/50	4650230 90135 4
OFL-50-4K-WH-IP65-LED	50	220–240	4000	4000	IP65	155 x 105 x 28	500	1/40	4650230 90136 1
OFL-50-6K-WH-IP65-LED	50	220–240	6000	4000	IP65	155 x 105 x 28	500	1/40	4650230 90137 8
OFL-70-6K-WH-IP65-LED	70	220–240	6000	5600	IP65	185 x 135 x 30	700	1/20	4650230 90138 5
OFL-100-4K-WH-IP65-LED	100	220–240	4000	8000	IP65	245 x 160 x 30	1000	1/10	4650230 90139 2
OFL-100-6K-WH-IP65-LED	100	220–240	6000	8000	IP65	245 x 160 x 30	1000	1/10	4650230 90140 8

* Габаритные размеры могут отличаться в зависимости от партии. Точные размеры указаны на упаковке и в паспорте изделия.