

Артикул	Длина	Ширина рабочей поверхности	Максимальный диаметр охвата	Максимальная рабочая нагрузка	Упаковка
07-0158-10	152 мм	4,6 мм	35 мм	60 кг	10 шт.
07-0158	152 мм	4,6 мм	35 мм	60 кг	50 шт.
07-0160-10	152 мм	7,9 мм	35 мм	80 кг	10 шт.
07-0160	152 мм	7,9 мм	35 мм	80 кг	50 шт.
07-0158-100	152 мм	4,6 мм	35 мм	60 кг	100 шт.
07-0208-10	200 мм	4,6 мм	50 мм	60 кг	10 шт.
07-0208	200 мм	4,6 мм	50 мм	60 кг	50 шт.
07-0210-10	200 мм	7,9 мм	50 мм	80 кг	10 шт.
07-0210	200 мм	7,9 мм	50 мм	80 кг	50 шт.
07-0208-100	200 мм	4,6 мм	50 мм	60 кг	100 шт.
07-0210-100	200 мм	7,9 мм	50 мм	80 кг	100 шт.
07-0258-10	250 мм	4,6 мм	65 мм	60 кг	10 шт.
07-0258	250 мм	4,6 мм	65 мм	60 кг	50 шт.
07-0260-10	250 мм	7,9 мм	65 мм	80 кг	10 шт.

Артикул	Длина	Ширина рабочей поверхности	Максимальный диаметр охвата	Максимальная рабочая нагрузка	Упаковка
07-0308-10	300 мм	4,6 мм	80 мм	60 кг	10 шт.
07-0308	300 мм	4,6 мм	80 мм	60 кг	50 шт.
07-0310-10	300 мм	7,9 мм	80 мм	80 кг	10 шт.
07-0310	300 мм	7,9 мм	80 мм	80 кг	50 шт.
07-0308-100	300 мм	4,6 мм	80 мм	60 кг	100 шт.
07-0310-100	300 мм	7,9 мм	80 мм	80 кг	100 шт.
07-0368	360 мм	4,6 мм	95 мм	60 кг	50 шт.
07-0408	400 мм	4,6 мм	105 мм	60 кг	50 шт.
07-0410	400 мм	7,9 мм	105 мм	80 кг	50 шт.
07-0410-100	400 мм	7,9 мм	105 мм	80 кг	100 шт.
07-0510	500 мм	7,9 мм	145 мм	80 кг	50 шт.
07-0528	520 мм	4,6 мм	150 мм	60 кг	50 шт.
07-0609	600 мм	7,9 мм	180 мм	80 кг	50 шт.

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ ЧЕРВЯЧНЫЕ

Бренд	Артикул	Диаметр охвата (D MAX-D MIN)	Упаковка
REXANT	07-0608	8-12 мм	50 шт.
	07-0610	10-16 мм	50 шт.
	07-0610-1	10-16 мм	50 шт.
	07-0612	12-20 мм	50 шт.
	07-0616	16-27 мм	50 шт.
	07-0616-1	16-27 мм	50 шт.
	07-0620	20-32 мм	50 шт.
	07-0620-1	20-32 мм	50 шт.
	07-0632	32-50 мм	50 шт.
	07-0632-1	32-50 мм	50 шт.

Бренд	Артикул	Диаметр охвата (D MAX-D MIN)	Упаковка
REXANT	07-0640	40-60 мм	50 шт.
	07-0640-1	40-60 мм	25 шт.
	07-0650	50-70 мм	25 шт.
	07-0660	50-80 мм	25 шт.
	07-0670	70-90 мм	25 шт.
	PROconnect	07-0610-8	10-16 мм
07-0612-8		12-20 мм	2 шт.
07-0616-8		16-27 мм	2 шт.
07-0620-8		20-32 мм	2 шт.
07-0640-8		40-60 мм	2 шт.

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

REXANT


Артикул	Длина	Ширина рабочей поверхности	Максимальный диаметр охвата	Максимальная рабочая нагрузка	Упаковка
07-0158-5	152 мм	4,6 мм	35 мм	60 кг	50 шт.
07-0208-5	200 мм	4,6 мм	50 мм	60 кг	50 шт.
07-0308-5	300 мм	4,6 мм	80 мм	60 кг	50 шт.

Артикул	Длина	Ширина рабочей поверхности	Максимальный диаметр охвата	Максимальная рабочая нагрузка	Упаковка
07-0428-5	400 мм	4,6 мм	105 мм	60 кг	50 шт.
07-0528-5	520 мм	4,6 мм	150 мм	60 кг	50 шт.

МНОГОРАЗОВЫЕ СТЯЖКИ

REXANT

Материал изделия имеет высокую эластичность и механическую прочность, отличается высокими электроизоляционными свойствами. Благодаря мягкости материала бережны к внешней оплетке затягиваемых кабелей. Стяжку легко демонтировать для повторного использования.



НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ



С НИЗКИМ ГАЗО- И ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ



НЕ СОДЕРЖАТ ГАЛОГЕНОВ



ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ



СТОЙКИЕ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



УСТОЙЧИВЫ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ



СТЯЖКИ ПОЛИМЕРНЫЕ МНОГОРАЗОВЫЕ

Артикул	Длина	Ширина рабочей поверхности	Максимальный диаметр охвата	Максимальная рабочая нагрузка	Цвет	Упаковка
07-7309	300 мм	10 мм	113 мм	10 кг	Прозрачный	20 шт.
07-7301	300 мм	10 мм	113 мм	10 кг	Черный	20 шт.