

Информация для заказа

Типоразмер	Код	Номинальная рабочая мощность 400 В, АС-3, кВт	Номинальный рабочий ток, АС-3, А	Номинальный рабочий ток, ≤55°С, АС-1, А	Номинальное напряжение цепи управления, В	Тип тока цепи управления	Наличие встроенного дополнительного контакта	Вес, кг
DMC007	DMC007-3C10A024	3	7	18	24	АС	1НО	0,18
	DMC007-3C10A048				48	АС	1НО	
	DMC007-3C10A110				110	АС	1НО	
	DMC007-3C10A230				230	АС	1НО	
	DMC007-3C10A380				380	АС	1НО	
	DMC007-3C10D012				12	DC	1НО	
	DMC007-3C10D024				24	DC	1НО	
	DMC007-3C10D110				110	DC	1НО	
	DMC007-3C10D220				220	DC	1НО	
DMC009	DMC009-3C10A024	4	9	20	24	АС	1НО	0,18
	DMC009-3C10A048				48	АС	1НО	
	DMC009-3C10A110				110	АС	1НО	
	DMC009-3C10A230				230	АС	1НО	
	DMC009-3C10A380				380	АС	1НО	
	DMC009-3C10D012				12	DC	1НО	
	DMC009-3C10D024				24	DC	1НО	
	DMC009-3C10D110				110	DC	1НО	
	DMC009-3C10D220				220	DC	1НО	
DMC012	DMC012-3C10A024	5,5	12	22	24	АС	1НО	0,18
	DMC012-3C10A048				48	АС	1НО	
	DMC012-3C10A110				110	АС	1НО	
	DMC012-3C10A230				230	АС	1НО	
	DMC012-3C10A380				380	АС	1НО	
	DMC012-3C10D012				12	DC	1НО	
	DMC012-3C10D024				24	DC	1НО	
	DMC012-3C10D110				110	DC	1НО	
	DMC012-3C10D220				220	DC	1НО	
DMC016	DMC016-3C10A024	7,5	16	22	24	АС	1НО	0,18
	DMC016-3C10A048				48	АС	1НО	
	DMC016-3C10A110				110	АС	1НО	
	DMC016-3C10A230				230	АС	1НО	
	DMC016-3C10A380				380	АС	1НО	
	DMC016-3C10D012				12	DC	1НО	
	DMC016-3C10D024				24	DC	1НО	
	DMC016-3C10D110				110	DC	1НО	
	DMC016-3C10D220				220	DC	1НО	