

## Самозатухающие тонкостенные трубки с клеевым составом

**Назначение**

- электрическая изоляция проводов и мест их соединения, дополнительная механическая прочность места изоляции, герметизации, защита от коррозии.

**Характеристики**

- сертификат – RoHS;
- рабочая температура – от -45 до +125 °С;
- температура усадки – более 70 °С;
- напряжение – до 1 кВ;
- материал – полиолефин + термоклей на основе этиленвинилацетата ЭВА (EVA).

**Особенности**

- наличие клеевого слоя гарантирует полную герметичность места монтажа, а также дополнительную механическую защиту соединения.
- повышенные прочностные свойства;

**Форма поставки**

- метровая нарезка, рулон.

Ø усадки, мм		Поставка	Код	
до	после		прозрачный	черный
<b>коэффициент усадки 3:1</b>				
3	1	нарезка по 1 м	TN3PCG30130V0TR	TN3PCG30130V0BK
4,8	1,6	нарезка по 1 м	TN3PCG30148V0TR	TN3PCG30148V0BK
6	2	нарезка по 1 м	TN3PCG30160V0TR	TN3PCG30160V0BK
9	3	нарезка по 1 м	TN3PCG30190V0TR	TN3PCG30190V0BK
12	4	нарезка по 1 м	TN3PCG301120V0TR	TN3PCG301120V0BK
18	6	нарезка по 1 м	TN3PCG301180V0TR	TN3PCG301180V0BK
24	8	нарезка по 1 м	TN3PCG301240V0TR	TN3PCG301240V0BK
39	13	нарезка по 1 м	TN3PCG301390V0TR	TN3PCG301390V0BK
3	1	рулон	TN3RLG301R30V0TR	TN3RLG301R30V0BK
4,8	1,6	рулон	TN3RLG301R48V0TR	TN3RLG301R48V0BK
6	2	рулон	TN3RLG301R60V0TR	TN3RLG301R60V0BK
9	3	рулон	TN3RLG301R90V0TR	TN3RLG301R90V0BK
12	4	рулон	TN3RLG301R120V0TR	TN3RLG301R120V0BK
18	6	рулон	TN3RLG301R180V0TR	TN3RLG301R180V0BK
24	8	рулон	TN3RLG301R240V0TR	TN3RLG301R240V0BK
39	13	рулон	TN3RLG301R390V0TR	TN3RLG301R390V0BK
<b>коэффициент усадки 4:1</b>				
4	1	нарезка по 1 м	TN4PCG40140V0TR	TN4PCG40140V0BK
8	2	нарезка по 1 м	TN4PCG40180V0TR	TN4PCG40180V0BK
12	3	нарезка по 1 м	TN4PCG401120V0TR	TN4PCG401120V0BK
16	4	нарезка по 1 м	TN4PCG401160V0TR	TN4PCG401160V0BK
24	6	нарезка по 1 м	TN4PCG401240V0TR	TN4PCG401240V0BK
32	8	нарезка по 1 м	TN4PCG401320V0TR	TN4PCG401320V0BK
52	13	нарезка по 1 м	TN4PCG401520V0TR	TN4PCG401520V0BK
4	1	рулон	TN4RLG401R40V0TR	TN4RLG401R40V0BK
8	2	рулон	TN4RLG401R80V0TR	TN4RLG401R80V0BK
12	3	рулон	TN4RLG401R120V0TR	TN4RLG401R120V0BK
16	4	рулон	TN4RLG401R160V0TR	TN4RLG401R160V0BK
24	6	рулон	TN4RLG401R240V0TR	TN4RLG401R240V0BK
32	8	рулон	TN4RLG401R320V0TR	TN4RLG401R320V0BK
52	13	рулон	TN4RLG401R520V0TR	TN4RLG401R520V0BK