

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

L 36 W/77

FLUORA® T8 | Трубчатые люминесцентные лампы 26 мм с цоколями G13, для выращивания растений



Области применения

- В местах с недостаточным естественным освещением для растений

Преимущества продукта

- Стимулирует фотобиологические процессы в растениях
- Стимулирует рост растений



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	36 W
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body

Фотометрические данные

Световой поток	1400 lm
Световая отдача	39 lm/W
Световой поток при 25 °C	1400 lm
Цветность света (обозначение)	FLUORA
Цветность	77
Стабильность свет.лампы при 2 [PICOS]	0.88
Стабильность свет.лампы при 4 [PICOS]	0.83
Стабильность свет.лампы при 6	0.80
Стабильность свет.лампы при 8 [PICOS]	0.77
Стабильность свет.лампы при 12 [PICOS]	0.74
Стабильность свет.лампы при 16 [PICOS]	0.72
Стабильность свет.лампы при 20 [PICOS]	0.70
Световая отдача (ЭПРА 25 °C)	Under clarification by authority and standardization body
Световая отдача (Стандартные усл	39 lm/W

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	1200.00 mm
Длина	1200.00 mm
Длина с цоколем без штырьков	1200 mm
Диаметр	26,00 mm
Диаметр трубки	26 mm
Максимальный диаметр	26 mm
Вес продукта	163,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Т окр. среды при макс. свет. по	25.0 °C
---------------------------------	---------

Ресурс

Ресурс	20000 h
Срок службы	10000 h



Выход из строя (эксплуатация 2 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 4 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 6 0	0.99
Выход из строя (эксплуатация 8 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 12 000	0.99
Выход из строя (эксплуатация 16	0.90
Выход из строя (эксплуатация 20 [PICOS]	0.50
Режим работы LLMF/LSF	HF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G13
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	4.5 mg

ВОЗМОЖНОСТИ

Для внутреннего освещения	Да
---------------------------	----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	43.90 kWh/1000h



Классификация по странам

Международная система кодирования ламп	FD/V-36-E-G13-26/1200
Номер заказа	L 36W/77

Информация по безопасности

– В случае поломки лампы: <Hyperlink target="http://www.ledvance.com/brokenlamp">www.ledvance.com/brokenlamp

ЗАГРУЗКИ

ЗАГРУЗКИ	
	Advertisements
	Advertisements

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075402805	Sleeves 1	1,260 mm x 36 mm x 29 mm	235.00 g	1.32 dm ³
4058075402812	Shipping box 10	1,273 mm x 169 mm x 75 mm	2763.00 g	16.14 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

